

isofast® LBS-S-T25-8,0



Date tehnice

Utilizare

Pentru fixarea membranei și a izolației pe B.C.A. cu min. clasa de calitate P 3.3 (DIN 4223-1).

Pentru aplicațiile pe B.C.A., recomandăm folosirea elementelor de fixare fabricate din oțel inoxidabil austenitic, clasa AISI 304, Standardul European 1.4301 datorită rezistenței ridicate la coroziune a acestui material.

Material

Șurub

- LBS-S-T25-8,0
Oțel inoxidabil austenitic, grad
AISI 304, Standard European
1.4301, clasa A2

Talere distribuție sarcină

- ID-70x70 / IF/IG-C-82x40 / IRD-82x40
Oțel carbon 1,0 mm, protejat alu-zinc
Rezistența la 15 cicluri ale testului
Kesternich conform ETAG 006 - D.3.1.
și Standardul de Aprobare FM 447

Talere distribuție sarcină

ID-70x70



- Taler de distribuție a sarcinii
pentru izolație, diametrul
găurii 7,5 mm

IF/IG-C-82x40



- Taler de distribuție a sarcinii pentru
membrană și izolație pe suprafețe
dure, diametrul găurii 7,5 mm

IRD-82x40




- Taler de distribuție a sarcinii
pentru membrană și izolație,
diametrul găurii 7,5 mm

Date tehnice


Dispozitive pentru montaj și accesorii

Recomandare pentru montaj



- Mașină de înșurubat electrică
 - 300 - 700 rpm
 - Min. 500 W
- Mașină de înșurubat cu acumulator
 - 300 - 700 rpm
 - Min. 18 V
 - Baterie de min. 2,5 Ah
- Nu folosiți mașină cu percuție.

Prelungitor bit ZA1/4"




- Accesoriu pentru montajul manual în combinație cu o mașină de înșurubat electrică sau cu acumulator



T25-25-HEX1/4"



- Bit - accesoriu pentru montajul manual în combinație cu o mașină de înșurubat electrică sau cu acumulator


Informații despre aplicație

	T25 Ø 9,7 mm 	
KL grosime de prindere M înmagazinat d diametru L lungime t grosime structură Toate măsurile în mm		


		LBS-S-T25- 8,0x 65			KL	Informații despre aplicație
Produs / Aplicație	Certificare	Tip	d	L		
● Oțel inoxidabil austenitic	 	LBS-S-T25- 8,0x 65	8	65	5	 Componența straturilor: Izolație cu rezistența la compresiune pentru o deformare de 10%: min. 0,1 N/mm². Grosimea de prindere KL: Grosimea componentelor acoperișului dintre partea superioară a stratului suport și partea superioară a membranei KL = grosimea barierei de vapori + grosimea izolației + grosimea membranei Lungime filet TL: Șuruburile cu lungimea de 65 mm: TL = 57 mm Șuruburile cu lungimea între 85 - 185 mm: TL = 70 mm Montaj: Sd (adâncime de fixare): min. 60 mm Disponibilitate: Disponibilitate la cerere. Vă rugăm să consultați reprezentantul SFS pentru mai multe informații. +40 757 577 041 / +40 757 577 042
		LBS-S-T25- 8,0x 85	8	85	25	
		LBS-S-T25- 8,0x 105	8	105	45	
		LBS-S-T25- 8,0x 125	8	125	65	
		LBS-S-T25- 8,0x 145	8	145	85	
		LBS-S-T25- 8,0x 165	8	165	105	
		LBS-S-T25- 8,0x 185	8	185	125	

Talere distribuție sarcină


ID-70X70



IF/IG-C-82X40



IRD-82X40



isofast® LBS-T25-8,0

isofast® LBS-T25-8,0**Date tehnice****Utilizare**

Pentru fixarea membranei și a izolației pe B.C.A. cu min. clasa de calitate P 3.3 (DIN 4223-1).

Material**Fastener**

- LBS-T25-8,0
- Oțel carbon protejat anticoroziv prin tehnologia Durocoat® :
- Rezistența la 15 cicluri ale testului Kesternich conform ETAG 006 - D.3.1.
- și Standardul de Aprobare FM 447
- Întrunește cerințele ecologice, fără crom VI

Stress plates


- ID-70x70 / IF/IG-C-82x40 / IRD-82x40
- Oțel carbon 1,0 mm, protejat alu-zinc
- Rezistența la 15 cicluri ale testului Kesternich conform ETAG 006 - D.3.1.
- și Standardul de Aprobare FM 447

Talere distribuție sarcină**ID-70x70**

- Taler de distribuție a sarcinii pentru izolație, diametrul găurii 7,5 mm

IF/IG-C-82x40

- Taler de distribuție a sarcinii pentru membrană și izolație pe suprafețe dure, diametrul găurii 7,5 mm


IRD-82x40

- Taler de distribuție a sarcinii pentru membrană și izolație, diametrul găurii 7,5 mm

Date tehnice


Dispozitive pentru montaj și accesorii

Recomandare pentru montaj



- Mașină de înșurubat electrică
 - 300 - 700 rpm
 - Min. 500 W
- Mașină de înșurubat cu acumulator
 - 300 - 700 rpm
 - Min. 18 V
 - Baterie de min. 2,5 Ah
- Nu folosiți mașină cu percuție.

Prelungitor bit ZA1/4"




- Accesoriu pentru montajul manual în combinație cu o mașină de înșurubat electrică sau cu acumulator



T25-25-HEX1/4"



- Bit - accesoriu pentru montajul manual în combinație cu o mașină de înșurubat electrică sau cu acumulator


Informații despre aplicație

	T25 Ø 9,7 mm 	
KL grosime de prindere M înmagazinat d diametru L lungime t grosime structură Toate măsurile în mm		


Produs / Aplicație	Certificare	LBS-T25- 8,0x 65		KL	Informații despre aplicație
		Tip	d L		
■ Oțel carbon  	 	LBS-T25-	8,0x	65	 Componența straturilor: Izolație cu rezistența la compresiune pentru o deformare de 10%: min. 0,1 N/mm². Grosimea de prindere KL: Grosimea componentelor acoperișului dintre partea superioară a stratului suport și partea superioară a membranei KL = grosimea barierei de vapor + grosimea izolației + grosimea membranei Lungime filet TL: Șuruburile cu lungimea de 65 mm: TL = 57 mm Șuruburile cu lungimea între 85 - 185 mm: TL = 70 mm Montaj: Sd (adâncime de fixare): min. 60 mm
		LBS-T25-	8,0x	85	
		LBS-T25-	8,0x	105	
		LBS-T25-	8,0x	125	
		LBS-T25-	8,0x	145	
		LBS-T25-	8,0x	165	
		LBS-T25-	8,0x	185	

Talere distribuție sarcină

ID-70X70



IF/IG-C-82X40



IRD-82X40

