

■ Receptor din oțel inoxidabil. Indestructibil!

Dimensiune	Cod Articol	Preț €/Bucată	VE1**/ VE2***
DN 50	2600	183	2/8
DN 70	2602	207	2/8
DN 100	2604	306	2/8
orizontal:			
DN 50	2611	204	2/8
DN 70	2612	237	2/8
DN 100	2614	351	2/8
Prelungitor din oțel inoxidabil			
DN 50	2680	156	2/8
DN 70	2682	180	2/8
DN 100	2684	282	2/8
Exemplu de montaj			
Receptor orizontal din oțel inoxidabil cu prelungitor potrivit.			



Receptor din oțel inoxidabil

din oțel inoxidabil, cu mufă și parafrunzar integrate, kit de montaj pentru parafrunzar, flanșă de prindere și garnitură de etanșare. Mufa servește pentru a avea o conexiune sigură între elementul de bază și prelungitor. **Acest receptor este, conform DIN 4102, incombustibil (Clasa de rezistență la foc A1).** Lungimea țevii: 30 cm



orizontal:

DN 50	2611	204	2/8
DN 70	2612	237	2/8
DN 100	2614	351	2/8



Prelungitor din oțel inoxidabil

cu mufă integrată, flanșă de prindere și garnitură de etanșare, potrivit pentru Receptor din oțel inoxidabil. Pentru o grosime a izolației de până la 25 cm.



Exemplu de montaj

Receptor orizontal din oțel inoxidabil cu prelungitor potrivit.