

## ■ Receptor Combi pentru aerisire si drenare



### Receptor Combi PUR

2 in 1

permite ventilarea și drenajul apei printr-o singură străpungeră prin acoperiș; izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar, garnitură de etanșare combinată - etanșare prin presarea flanșei pe garnitură și protecție antirefulare, flanșă adezivă și țeavă de ventilație DN 100.



### Prelungitor din PUR

izolat termic, fără CFC, cu flanșă de prindere și etanșare prin presarea flanșei pe garnitură. Potrivit pentru Receptorul Combi. Pentru izolație termică de până la 12 cm.

De la 12 cm prelungirea se face cu țeavă din PVC cu mufă, DN 200.



### Prelungitor din PUR

izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și guler adaptat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială). **Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!** Potrivit pentru Receptor Combi. Pentru izolație termică de până la 23 cm.

Dimensiune	Cod Articol	Preț €/Bucată	VE1**/ VE2***
<b>vertical:</b> DN 100/100	<b>2204</b>	348	1/1
DN 200 izolație termică de până la 12 cm	<b>2280</b>	150	2/2
DN 200 izolație termică de până la 23 cm	<b>3084.K</b>	174	2/2