









Receptor Attika cu accesorii

Dimensiune	Cod Articol	Pret €/Bucată	VE1**/ VE2***	
 <p>Receptor Attika din PUR izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Capacitatea de drenare la înălțimea de acumulare de 35 mm și scurgere liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100)</p>	DN 50	3410	67	2/6
	DN 70	3411	69	2/6
	DN 100	3412	71	2/6
 <p>Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Capacitatea de drenare la înălțimea de acumulare de 35 mm și scurgere liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100)</p>	DN 50	3413	73	2/6
	DN 70	3414	74	2/6
	DN 100	3415	75	2/6
 <p>Receptor Attika din PUR cu înclinare 6 x 6 cm cu mufă de inserție, izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat membrană bituminoasă. Capacitatea de drenare la înălțimea de acumulare de 35 mm și scurgere liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100)</p>	DN 50	3440.BIT	71	2/6
	DN 70	3442.BIT	73	2/6
	DN 100	3444.BIT	74	2/6
 <p>Receptor Attika din PUR ca preaplin de urgență cu mufă de inserție și ca preaplin de urgență la înălțimea de acumulare de 35 mm, izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Capacitatea de drenare la înălțimea de acumulare de 35 mm și scurgere liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100)</p>	DN 50	3403	74	2/6
	DN 70	3404	75	2/6
	DN 100	3405	79	1/3
 <p>Țevă cu mufă DN 90 din PE (neagră), 50 cm lungime potrivit pentru toate receptoarele Attika DN 100 din PUR</p>	DN 90	3461	68	
 <p>Teu din Titanzinc cu garnitură, potrivit pentru țevă cu mufă DN 90 din PE, pentru conectarea la un burlan de zinc vertical DN 100 (din 6 piese)</p>	DN 90/100 (din 6 piese)	2661	63	
 <p>Coturi din Titanzinc cu garnitură, potrivit pentru țevă cu mufă DN 90 din PE, pentru conectarea la un burlan de zinc vertical DN 100 (din 6 piese)</p>	DN 90/100 (din 6 piese)	2651	46	
 <p>Exemplu de montaj: Receptor Attika cu înclinare DN 100, cu țevă, cu mufă DN 90 din PE și Teu din Titanzinc</p>				

VE 1 - Ambalare 1: Buc / cutie; *VE 2 - Ambalare 2: nr. max. cutii / Colet

*Index producători membrane, folii speciale/manșete speciale la pag. 34. Vă rugăm să specificați în momentul comenzii !

Receptor Attika cu accesorii

Dimensiune	Cod Articol	Pret €/Bucată	VE1**/ VE2***
DN 50	3420	75	2/6
	3420.AB	198	
DN 100	2633	42	
NW 100, din 6 piese			
DN 50	2450	63	1/6
DN 70	2452	69	1/6
DN 100	2454	72	1/6
	Suprataxă pentru reducerea înălțimii	27	
DN 50	2450.45	90	
DN 70	2452.45	93	
DN 100	2454.45	99	
	Suprataxă pentru reducerea înălțimii	27	
DN 50	2450.1	63	
DN 70	2452.1	69	
DN 100	2454.1	75	
	Suprataxă pentru reducerea înălțimii	27	
DN 50	2450.1.45	99	
DN 70	2452.1.45	105	
DN 100	2454.1.45	108	
	Suprataxă pentru reducerea înălțimii	27	



Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR cu țevă cu mufă din PP 50 cm (neagră)
izolat termic, fără CFC, poate fi scurtat; cu grilă de pietriș din oțel inoxidabil și panou de protecție la supraplin (poate fi reglat la înălțimea de preaplin de urgență dorită). Potrivit pentru receptor Attika cu mufă DN 100 cu sau fără înclinare.
Pentru drenaj de urgență și drenaj normal în același timp.



2 in 1

Exemple de aplicații:

stânga: **Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR** cu Receptor Attika DN 100 (Art.-Nr. 3415)
dreapta: **Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR** cu Receptor Attika cu înclinare DN 100 (Art.-Nr. 3444.BIT)



2 in 1

Ramificație din oțel inoxidabil

potrivit pentru preaplin de urgență îngropat Attika din PUR.
Pentru conexiune directă la conducta de scurgere, nu necesită colector de apă! Pentru o calitate superioară, preaplinul de urgență Attika poate fi livrat cu țevă de scurgere din oțel inoxidabil.

Exemple de asamblare



NOU!

Reducție DN100

din Titanzinc, fără garnitură, potrivit pentru ramificație, pentru țevă de scurgere verticală din zinc.



Exemple de asamblare pentru reducție



Preaplin de urgență Attika din PUR 170

cu grilă superioară de 250 x 120 mm. Înălțimea de 170 mm poate fi micșorată! Potrivit pentru toate receptoarele Attika cu mufă.
Capacitatea de drenare a receptorului Attika este crescută de acest preaplin de urgență (valori la cerere)!
Exemplu de asamblare (dr.): Preaplin de urgență Attika din PUR 170 în receptor Attika din PUR cu înclinare 6 x 6 cm.



Preaplin de urgență Attika din PUR 450

cu grilă superioară de 250 x 120 mm. Înălțimea de 450 mm poate fi micșorată! Potrivit pentru toate receptoarele Attika cu mufă.

Capacitatea de drenare a receptorului Attika este crescută de acest preaplin de urgență (valori la cerere)!



Element de drenaj Attika din PUR 170

identic cu cel de mai sus, dar cu decupare în V pentru drenarea în condiții de siguranță pe 2 niveluri: 1. Drenarea de la suprafață, 2. Drenarea apei murdare



Capacitatea de drenare a receptorului Attika este crescută de acest element de drenaj Attika (valori la cerere)!

Element de drenaj Attika din PUR 450

cu grilă superioară de 250 x 120 mm. Înălțimea de 450 mm poate fi micșorată! În plus față de cel de mai sus, cu decupare în V și deschideri opționale laterale de drenare în partea superioară (93 de deschideri) pentru drenarea în condiții de siguranță pe 3 niveluri:
1. Drenarea de la suprafață,
2. Drenarea de la partea superioară a acoperișurilor izolate inversate,
3. Drenarea din stratul de etanșare.
Potrivit pentru toate receptoarele Attika cu mufă.

VE 1 - Ambalare 1: Buc / cutie; *VE 2 - Ambalare 2: nr. max. cutii / Colet

*Index producători membrane, folii speciale/manșete speciale la pag. 34. Vă rugăm să specificați în momentul comenzii!

Receptor Attika cu accesorii

		Dimensiune	Cod Articol	Preț €/Bucătă	VE1**/ VE2***	
	Preaplin de urgență Attika izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Capacitate de drenare: vezi Receptor Attika.	DN 50	3400	63	5/15	
		DN 70	3401	75	5/15	
		DN 100	3402	105	2/2	
	Preaplin de urgență Attika din oțel inoxidabil cu flanșă de prindere și garnitură de etanșare pe flanșă pentru prinderea membranelor bituminoase, din material plastic sau EPDM, pentru acoperișuri de toate tipurile. Capacitate de drenare: vezi Receptor Attika.	Lungime țevă 30 cm:				
		DN 50	2680	156	2/8	
		DN 70	2682	180	2/8	
		DN 100	2684	282	2/8	
		Lungime țevă 55 cm:				
		DN 50	2680.55	180	2/6	
DN 70	2682.55	204	2/6			
DN 100	2684.55	297	1/3			
	Parafrunzar din PE cu suport de siguranță din oțel inoxidabil Potrivit pentru Receptor Attika din PUR sau Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție	DN 50	3491.1	21		
		DN 70/100	3492.1	24		
	Parafrunzar din PP potrivit pentru Receptor Attika din PUR potrivit pentru Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție potrivit pentru Receptor Attika din PUR cu înclinare 6x6 potrivit pentru Receptor Attika din PUR ca preaplin de urgență	DN 50	3491	9		
		DN 70	3492	12		
		DN 100	3493	12		
	Țevă din oțel inoxidabil cu mufă, lungime 25 cm potrivită pentru toate receptoarele Attika și Attika Super	DN 50	2631	30		
		DN 70	2632	39		
		DN 100	2634	57		
	Țevă din oțel inoxidabil cu mufă, lungime 50 cm potrivită pentru toate receptoarele Attika și Attika Super	DN 50	2631.55	54		
		DN 70	2632.55	63		
		DN 100	2634.55	78		
	Cot din oțel inoxidabil 87.5° și cu mufă	DN 50	2650	54		
		DN 70	2652	72		
		DN 100	2654	102		
	Țevă din PP cu mufă (neagră) potrivită pentru toate Receptoarele Attika, lungime 50 cm.	DN 50	3460	15		
		DN 70	3462	18		
		DN 100	3464	18		
	Piesă de mascare pentru fațadă din oțel inoxidabil pentru receptoare Attika potrivită pentru Receptor Attika DN 50 potrivită pentru Receptor Attika DN 70 potrivită pentru Receptor Attika DN 100		2460.50	33		
			2460.70	39		
			2460.100	51		

VE 1 - Ambalare 1: Buc / cutie; *VE 2 - Ambalare 2: nr. max. cutii / Colet