

SXW / SW3-T / SW3-T-H15

SXW / SW3-T / SW3-T-H15



Date tehnice

Utilizare

Fixarea profilelor de tablă din oțel sau aluminiu pe structuri din lemn.

Material

Șurub

- SXW
Oțel inoxidabil austenitic, clasa AISI 304 (Standardul European 1.4301)
- SW3-T
Oțel carbon călit protejat anticoroziv
- SW3-T-H15
Oțel carbon călit protejat anticoroziv
Cap tip flașă cu diametrul de 15 mm

Șaibă etanșare

- S = Oțel inoxidabil austenitic, clasa AISI 304 (Standardul European 1.4301) cu garnitură din EPDM vulcanizată
- T = oțel carbon cu garnitură din EPDM vulcanizată

Burghiul șurubului și începutul filetelui

- Oțel carbon zincat protejat anticoroziv

Șuruburi colorate

Disponibile și vopsite (capul șurubului și șaiba)



HD model cap / diametru

- Cap hexagonal 8 mm



Dispozitive de montaj și accesorii

ASCS 6.3 18V FEIN









- Dispozitiv cu acumulator și locator de adâncime pentru montarea șuruburilor autoperforante și autofiletante.










Cheie E480



- Cheia E480 este recomandată pentru montarea șuruburilor autoperforante cu cap hexagonal de 8 mm.

Informații despre aplicație

	Cap hexagonal 8 mm 	 Șuruburi colorate disponibile	* Șaibe cu diametre diferite  Ø 12-16 mm ptr. perete  Ø 19 mm ptr. acoperiș  Ø 29 mm ptr. luminatoare
VD perforare maximă KL grosime de prindere HD model cap / diametru W material șaibă și diametru d diametrul filetului L lungime t grosime structură Toate măsurile în mm			

Aplicație	Material	Certificare	Cod produs					KL	Informații despre aplicație
			Tip	HD	W*	d	L		
	● Oțel inoxidabil 	CE ₁₀ ETA-10/0198	SXW-		S16-	6,5x	52		VD max. oțel: 2 x 1,0 mm
	■ Oțel carbon 	CE ₁₀ ETA-10/0198	SW3-T-		T16-	6,5x	50		VD max. oțel: 2 x 1,25 mm
	■ Oțel carbon 	CE ₁₀ ETA-10/0198	SW3-T-	H15-		6,5x	50		VD max. oțel: 2 x 1,25 mm