

SX3 / SX5 / SX14

SX3 / SX5 / SX14



Date tehnice

Utilizare

Fixarea profilelor din tablă cutată din oțel sau aluminiu pe structuri din oțel sau aluminiu printr-o singură operație: perforare, înșurubare și etanșare.

Material

Șurub

- SX3 / SX5 / SX14
Oțel inoxidabil austenitic, clasa AISI 304 (Standardul European 1.4301) sau clasa AISI 316 (Standardul European 1.4401) la cerere

Șaibă etanșare

- **S** = Oțel inoxidabil, grad AISI 304 (Standard European 1.4301) cu EPDM vulcanizat

Burghiul șurubului și începutul filetului

- Oțel carbon zincat protejat anticoroziv

Șuruburi colorate

- Disponibile și vopsite (capul șurubului și șaiba)

HD model cap / diametru

- Cap hexagonal 8 mm



- **Cap irius**® Ø 12 mm



Dispozitive de montaj și accesorii

ASCS 6.3 18V FEIN



- Dispozitiv cu acumulator și locator de adâncime pentru montarea șuruburilor autoperforante și autofiletante.

Cheie E480








- Cheia E480 este recomandată pentru montarea șuruburilor autoperforante cu cap hexagonal de 8 mm.
















Cheie E420



- Cheia E420 este necesară pentru montarea șuruburilor autoperforante cu cap **irius**®.

Informații despre aplicație

	Cap hexagonal 8 mm	Cap irius' Ø 12 mm		Șuruburi colorate disponibile	*Șaibe cu diametre diferite	 Ø 12-16 mm ptr. perete	 Ø 19 mm ptr. acoperiș	 Ø 29 mm ptr. luminatoare
VD perforare maximă KL grosime de prindere HD model cap / diametru W material șaibă și diametru d diametrul filetului L lungime t grosime structură Toate măsurile în mm								

Aplicație	Material	Certificare	Cod produs							KL	Informații despre aplicație	
			SX	3/	9-	L12-	S16-	6,0x	29			
	● Oțel inoxidabil		SX	3/	9-	L12-	S16-	6,0x	29	9		VD max. oțel: 3,0 mm t min. oțel: 2 x 0,63 mm t max. oțel: 2,5 mm t min. alu: 1,0 mm
	● Oțel inoxidabil		SX	3/	9-		S16-	6,0x	29	9**		VD max. oțel: 3,0 mm t min. oțel: 2 x 0,63 mm t max. oțel: 2,5 mm t min. alu: 1,0 mm
	● Oțel inoxidabil		SX	5/	8-		S16-	5,5x	31	8**		VD max. oțel: 5,0 mm t min. oțel: 1,5 mm t max. oțel: 4,0 mm t min. alu: 2,0 mm
	● Oțel inoxidabil		SX	14/	12-		S16-	5,5x	40	12**		VD max. oțel: 14,0 mm t min. oțel: 4,0 mm t min. alu: 5,0 mm
	● Oțel inoxidabil		SX	14/	20-		S16-	5,5x	48	20		VD max. oțel: 14,0 mm t min. oțel: 4,0 mm t min. alu: 5,0 mm

** AISI 316, A4 Standardul European 1.4401 produse în stoc. Alte lungimi la cerere.