

Pistol de sudură P10/P15

Pentru sudura conectorilor în metoda sudurii cu descărcare capacitivă



Produs	Cod produs
1 Pistol de sudură P10 (gap gun)	51-43-13
1 Pistol de sudură P15 (contact gun)	51-43-14

Caracteristici tehnice	Pistol de sudură P10 (gap gun)	Pistol de sudură P15 (contact gun)
Tensiune de comandă	DC 90 V DC ($\pm 10\%$)	DC 90 V DC ($\pm 10\%$)
Gradul de protecție	IP 23	IP 23
Temperatura de funcționare	De la 0° la +35°C	De la 0° la +35°C
Emisie de zgomot	Livello continuo: 83 dB Livello massimo: 103 dB	Livello continuo: 83 dB Livello massimo: 103 dB
Vibrații	Accelerare maximă < 2,5 m/s ²	Accelerare maximă < 2,5 m/s ²
Greutate	0,7 Kg (fără cabluri)	0,7 Kg (fără cabluri)
Cablu de sudură	Lungime: 3 m Secțiune: 50 mm ²	Lungime: 6,5 m Secțiune: 50 mm ²
Cablu de comandă	Lungime: 3 m Secțiune: 4 x 0,75 mm ²	Lungime: 6,5 m Secțiune: 4 x 0,75 mm ²

Pistol manual pentru sudarea conectorilor cu metoda cu descărcare capacitivă, cu un diametru maxim de până la 8 mm.

Pistoalele P10/P15 sunt compatibile cu echipamentul de sudare Nelson N10, potrivite pentru sudarea cu metoda cu descărcare capacitivă.

Greutatea redusă și manevrabilitatea maximă permit pistolului să se adapteze perfect industriei din domeniul automotive și ușoare.