


■ Receptor universal - Cel mai utilizat!

Dimensiune	Cod Articol	Preț €/Bucată	VE 1**/ VE 2***
 <p>Receptor universal din PUR Cu izolație termică, fără CFC, cu parafrunzar, flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil cu dublu rol atât pentru presiunea exercitată de flanșa cât și pentru protecția antirefulare. Pentru fixare pe toate tipurile de membrane din bitum, plastic sau EPDM.</p>	Cu ieșire verticală,	93	1/4
	DN 70 2102		
	DN 100 2104 DN 125 2106		
	Cu ieșire orizontală	132	1/4
	DN 70 2111		
	DN 100 2114 DN 125 2116		
 <p>Receptor universal din PUR, cu sistem de încălzire Cu izolație termică, fără CFC, cu parafrunzar, flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil cu dublu rol atât pentru presiunea exercitată de flanșa cât și pentru protecția antirefulare.</p>	Cu ieșire verticală , încălzire (230V):	147	1/4
	DN 70 2122.2		
	DN 100 2124.2 DN 125 2126.2		
	Cu ieșire orizontală,	186	1/4
	încălzire (230V):		
	DN 70 2132.2 DN 100 2134.2 DN 125 2136.2		
 <p>Prelungitor din PUR Cu izolație termică, fără CFC, cu flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil. Adecvat tuturor receptoarelor Universale, cu ieșire verticală sau cu ieșire orizontală. Potrivit pentru izolații de până la 16, 23 sau 35 cm grosime.</p>	până la 16 cm 2181	90	1/4
	până la 23 cm 2183	99	2/2
	până la 35 cm 2185	123	2/2