

■ Receptor cu guler DN 150

		Dimensiune	Cod Articol	Preț €/Bucată	E1**/ VE2***
	<p>Receptor cu guler din PUR</p> <p>Izolată termic, fără CFC, cu parafrunzar și conexiune pentru diferite soluții de acoperiș (membrana bituminoasă, PVC specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!</p>		cu ieșire verticală: DN 150 3008	108	1/4
	<p>Receptor cu guler din PUR, cu sistem de încălzire</p> <p>Izolată termic, fără CFC, cu parafrunzar și conexiune pentru diferite soluții de acoperiș (membrana bituminoasă, PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!</p>		cu ieșire verticală, încălzire (230V): DN 150 3028.2	168	1/4
	<p>Prelungitor din PUR</p> <p>Izolată termic, fără CFC, cu parafrunzar și conexiune pentru diferite soluții de acoperiș (membrana bituminoasă, PVC sau membrană specială) și garnitură de etanșare antirefulare. Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Potrivit pentru toate tipurile de receptoare cu guler. Pentru grosimi ale izolației de până la 16 sau 23 cm.</p>	până la 16 cm până la 23 cm	3081 3083	96 105	1/4 2/2

în