

■ Receptor Attika Super cu accesorii

Dimensiune	Cod Articol	Preț €/Bucată	VE1**/ VE2***
Receptor Attika Super cu înclinare, din PUR cu putere mare de drenare! Izolat termic, fără CFC, cu guler din bitum turnat și înclinare 6 x 6 cm. Capacitate de drenare: 3,8 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 70) 4,9 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 100)	cu țevă din PP (55 cm lungime)		
	DN 70 3431.BIT	123	2/2
	DN 100 3433.BIT	132	2/2
Receptor Attika Super fără înclinare, din PUR cu putere mare de drenare! Izolat termic, fără CFC, guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Acum disponibil pentru receptoarele Attika fără înclinare. Capacitate de drenare: 3,8 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 70) 4,9 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 100)	cu țevă din PP (55 cm lungime)		
	DN 70 3470	125	2/2
	DN 100 3471	132	2/2
Receptor Attika Super din oțel inoxidabil cu putere mare de drenare! Cu flanșă de prindere, garnitură de etanșare pe flanșă și înclinare 6 x 6 cm. Capacitate de drenare: vezi mai sus.	cu țevă sudată din oțel inoxidabil		
	DN 70 2432	600	1/1
	DN 100 2434	648	1/1
Grătar parafrunzar Attika din oțel inoxidabil cu accesorii de fixare. Potrivit pentru Receptor Attika Super cu înclinare din PUR. Potrivit pentru Receptor Attika Super fără înclinare din PUR. Potrivit pentru Receptor Attika Super din oțel inoxidabil. Utilizarea grătarului parafrunzar din oțel inoxidabil nu reduce capacitatea de drenare!	3494.S	87	
	3494.S1	87	
	3494.SE	90	
Parafrunzar din PE cu accesorii de fixare. Potrivit pentru Receptor Attika Super cu înclinare din PUR. Potrivit pentru Receptor Attika Super fără înclinare din PUR.	3495.S	24	
	3495.S1	24	
Manșetă de legătură la bariera de vapori pentru legătura Receptoarelor Attika Super sau a țevilor DN standard la bariera de vapori: – cu inel de etanșare către interior – instalare fără scule – cu guler autoadeziv din Alu-butil pentru a se lipi de bariera de vapori.	DN 50 2490.M	42	
	DN 70 2492.M	45	
	DN 100 2494.M	54	
	DN 125 2497.M	63	
	DN 150 2498.M	72	
Coliere de strângere pentru o conexiune sigură între Receptorul Attika Super și țevile din oțel inoxidabil.	DN 50 2691	42	
	DN 70 2693	54	
	DN 100 2695	60	

VE 1 - Ambalare 1: Buc / cutie; *VE 2 - Ambalare 2: nr. max. cutii / Colet

*Index producători membrane, folii speciale/manșete speciale la pag. 34. Vă rugăm să specificați în momentul comenzii!

NOU!

