

■ Aerisitor pentru ventilația acoperișurilor

		Dimensiune	Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
	Guler adeziv din PUR (negru)	DN 70	5102	72,-	2-8-84
	izolat termic, fără CFC și cu guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenziil, potrivit pentru țevi de ventilație.	DN 100	5104	81,-	2-8-84
		DN 125	5106	87,-	3-3-84
		DN 150	5108	93,-	3-3-54
	Țeavă de ventilație din PE (neagră)	DN 70	5122	45,-	20-20-220
	78 cm lungime, cu deflector pentru apă din PA6 (neagră) inclus, potrivită și pentru flanșă adezivă sau guler adeziv.	DN 100	5124	51,-	10-10-110
	Lungimi speciale la cerere!	DN 125	5126	78,-	8-8-88
		DN 150	5128	90,-	5-5-55
	Capac de ploaie (negru)	DN 70	5131	39,-	
	Capac de ploaie din PA potrivit pentru țevi de ventilație DN 70	DN 100	5133	45,-	
	Capac de ploaie din PA potrivit pentru țevi de ventilație DN 100	DN 125	5135	45,-	
	Capac de ploaie din PA potrivit pentru țevi de ventilație DN 125	DN 150	5137	69,-	
	Coș de protecție din PE (negru)	DN 70	3492.S	12,-	
	potrivit pentru țevi de ventilație DN 70	DN 100	3493.S	13,50	
	potrivit pentru țevi de ventilație DN 100	DN 125	3498	15,-	
	potrivit pentru țevi de ventilație DN 125				
	Element pentru scurgerea condensului	DN 100	5145	153,-	2-6-72
	Element pentru țevi DN 100, pentru evacuarea aerului cald și umed, direcționează returul apei din condens către suprafața acoperișului. Format din inel de refulare, conductă de ventilație DN 150 (400 mm) și capac de ploaie DN 150. Potrivit pentru conducta de ventilație DN 100. Toate piesele sunt preasamblate din fabrică.				
	Aerisitor pentru renovare ventilație 56/88/103 din PUR (negru)	56 pt DN 70	5161	159,-	2-2-40
	izolat termic, fără CFC și cu guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (bitum, PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenziil.	88 pt DN 100	5163	171,-	2-2-40
	Garnitură de etanșare antirefulare, țeavă de ventilație de 60 cm și deflector de apă. Pentru renovarea țevilor de ventilație vechi DN 70/100/125.	103 pt DN 125	5165	195,-	2-2-40
	Aerisitor pentru ventilație în acoperiș DN 200 din PUR (negru)	cu capac	5157	273,-	1-1-20
	izolat termic, fără CFC, cu capac de ploaie, țeavă de ventilație DN 200 și cu guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (bitum, PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenziil. Pentru acoperișuri izolate pot fi utilizate 2 aerisitoare de acoperiș DN 200 împreună. Ajustarea la grosimea izolației se face prin scurtarea aerisitorului inferior.	fără capac	5159	213,-	2-2-20
	Aerisitor pentru ventilație în acoperiș rece DN 70/100/125/150 din PUR	DN 70	5151	121,-	1-1-20
	izolat termic, fără CFC, cu capac de ploaie și cu guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (bitum, PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenziil. Pentru aerisirea unei structuri de acoperiș ventilat. Design lung pentru străpungerea unui acoperiș verde, de ex. B, poate fi scurtat după cum este necesar.	DN 100	5152	132,-	1-1-20
		DN 125	5153	171,-	1-1-20
		DN 150	5156	195,-	1-1-20

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet

■ Aerisitor pentru ventilația acoperișurilor

Dimensiune	Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
 	DN 70	5142	96,-
	DN 100	5144	108,-
	DN 125	5146	132,-
	DN 150	5148	195,-
Trecere pentru cablu de electric din PE Pentru trecerea cablurilor electrice de toate tipurile prin izolația acoperișului plat. Potrivită și pentru conducte de ventilație cu diametru exterior același cu diametrul interior al conductei. Potrivită pentru conductele de ventilație. Montaj (imagine dreapta): Țeavă de ventilație cu deflector de apă și trecere pentru cablu electric din PE. Ideală pentru trecerea cablurilor!			
 	DN 70	5342	30,-
	DN 100	5344	33,-
	DN 125	5346	39,-
	DN 150	5348	48,-
Capac protector din EPDM pentru trecerile de cabluri și cabluri electrice, cu garnitură EPDM ușor de atașat cu 6 nivele de etanșare și diametre prefabricate de tăiere pentru diferite diametre de cablu. Previne pătrunderea murdăriei, animalelor și insectelor, precum și umiditatea și schimbul de aer.			

■ Dispozitiv de penetrare **Serie îmbunătățită!**

Dimensiune	Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
	DN 125	5150	159,-
			1-1-20
Dispozitiv de penetrare DN 125 din PUR izolat termic, fără CFC și cu guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (bitum, PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Incl. capac de cauciuc detașabil, cu clema. Design lung pentru străpungerea unui acoperiș verde, de ex. B, poate fi scurtat după cum este necesar. Acum cu un diametru mai mare pentru un acces mai ușor la deschiderea de inspecție pentru controlul umidității din izolație.			
 		5150.FD	36,-
			5-15-160
Element izolator special din EPS pentru umplerea deschiderii de inspecție în izolație, se potrivește cu dispozitivul de penetrare DN 125. Imaginea din dreapta: exemplu de instalare.			
 		5135	45,-
Capac filetat DN 125 din PA potrivit pentru dispozitivul de penetrare. Ca rezultat, dispozitivul de trecere poate fi folosit pentru a usca izolația termică.			

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet