










■ Cămin pentru scurgere de siguranță la acoperiș verde

		Dimensiune Cod prod.	Preț €/buc.	UA** 1-2-3
	<p>Cămin pentru scurgere de siguranță la acoperiș verde din PUR</p> <p>500 x 500 mm, compus din picior, parte principală și grătar de admisie din oțel zincat la cald, capacitate portantă de până la 0,5 t, înălțime reglabilă : 160–220 mm</p>	5000	486,-	1-1-14
	<p>Piesă de prelungire/suprainălțare 80 mm din PUR</p> <p>potrivită pentru Art. Nr. 5000</p>	5001	159,-	
	<p>Cămin mic pentru scurgere de siguranță la acoperiș verde din PUR</p> <p>365 x 365 mm, cu racorduri preformate pentru conductă de evacuare cu diametrul de 70 mm și panou de vizitare din aluminiu. Înălțime de 100 mm.</p> <p>Realizat special pentru acoperișuri cu vegetație abundentă.</p>	5010	213,-	2-8-92
	<p>Cămin PLUS mic pentru scurgere de siguranță la acoperiș verde din PUR</p> <p>similar cu Art. 5010, dar cu panou de vizitare/sită din oțel inoxidabil</p>	5010.E	336,-	2-8-92
	<p>Cămin mic pentru scurgere de siguranță la acoperiș verde din PUR</p> <p>similar cu Art. Nr. 5010, fără sită/panou de vizitare, ca parte de extensie de până la 93mm</p>	5011	147,-	2-8-92
	<p>Element de retenție din PUR</p> <p>cu element de preaplin rotativ pentru a regla dimensiunea deschiderii; Reglare posibilă prin intermediul a patru orificii de admisie reglabile. Potrivit pentru toate Receptoarele universale (cu excepția prelungitoarelor).</p>	2150	114,-	
	<p>Element de retenție din PUR cu garnitură – Tip I</p> <p>inclusiv element de protecție la antirefulare din EPDM (Art.-Nr. 5990); cu element de preaplin rotativ pentru a regla dimensiunea deschiderii; Reglare posibilă prin intermediul a patru orificii de admisie reglabile. Potrivit pentru toate prelungitoarele Receptoarelor universale.</p>	2150.I	141,-	
	<p>Element de retenție din PUR cu garnitură – Tip II</p> <p>inclusiv element de protecție la antirefulare din EPDM (Art.-Nr. 5990.N); cu element de preaplin rotativ pentru a regla dimensiunea deschiderii; Reglare posibilă prin intermediul a patru orificii de admisie reglabile. Potrivit pentru toate Receptoarele compacte cu guler precum și pentru prelungitoarele lor și pentru toate scurgerile plate Attika cu guler adeziv.</p>	2150.II	141,-	
	<p>Exemplu de montaj: Element de retenție Tip II introdus într-un Receptor compact cu guler cu garnitură de protecție la antirefulare pentru drenarea apei pluviale acumulate. Delimitarea în acoperișul verde se poate face cu un Cămin de siguranță pentru acoperiș verde (aici Art.-Nr. 5010).</p>			

** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc./pachet transport - 3 = buc./Europalet

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 38, vă rugăm să specificați în comandă!