

■ Dispozitiv de penetrare Serie îmbunătățită!



Dispozitiv de penetrare DN 125 din PUR

izolat termic, fără CFC și cu guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (bitum, PVC sau membrană specială). **Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!**

Incl. capac de cauciuc detașabil, cu clema. Design lung pentru străpungerea unui acoperiș verde, de ex. B, poate fi scurtat după cum este necesar.

Acum cu un diametru mai mare pentru un acces mai ușor la deschiderea de inspecție pentru controlul umidității din izolație.

Dimensiune	Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
DN 125	5150	159,-	1-1-20
	5150.FD	36,-	5-15-160
	5135	45,-	



Element izolator special din EPS

pentru umplerea deschiderii de inspecție în izolație, se potrivește cu dispozitivul de penetrare DN 125.

Imaginea din dreapta: exemplu de instalare.



Capac filetat DN 125 din PA

potrivit pentru dispozitivul de penetrare. Ca rezultat, dispozitivul de trecere poate fi folosit pentru a usca izolația termică.

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet