

## Dispozitiv de penetrare

**Noua serie îmbunătățită!**

**NOU!**



### Dispozitiv de penetrare din PUR

izolat termic, fără CFC, cu capac filetat și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PC sau membrană specială). **Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!**

Dispozitiv de inspecție ușor accesibil pentru verificarea izolației, de asemenea, utilizat pentru uscare.  
Incl. capac de cauciuc detasabil cu clema. Design lung pentru străpungerea unui acoperiș verde, de ex. B, poate fi scurtat după cum este necesar.

**Acum cu un diametru mai mare** pentru un acces mai ușor la deschiderea de inspecție pentru controlul umidității din izolație.

**NOU!**



### Element izolator special din EPS

pentru umplerea deschiderii de inspecție în izolație, se potrivește cu dispozitivul de penetrare.

Imaginea din dreapta: Exemplu de instalare.



### Capac filetat DN 125 din PA

potrivit pentru dispozitivul de penetrare. Ca rezultat, dispozitivul de trecere poate fi folosit pentru a usca izolația termică.

Dimensiune	Cod prod.	Preț €/buc.	UA** 1-2-3
DN 125	<b>5150</b>	145,50	1-1-18
	<b>5150.FD</b>	36,-	1-4-36
	<b>5135</b>	45,-	

\*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 38, vă rugăm să specificați în comandă!