

Receptor Eco



Exemplu de montaj

Receptor Eco din PUR (partea superioară)

izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar inclus și kitul de montaj și guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială). **Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!** Ideal ca prelungitor pentru receptor Eco din PUR (partea inferioară)! Cu un design optimizat (teavă lungă, parafrunzar mare și oală colectoare de mică adâncime) este deosebit de ușor de instalat și a dovedit o capacitate mare de drenare!

DN 70: 8,0 l/s la 35 mm înălțime de acumulare

DN 100: 8,8 l/s la 35 mm înălțime de acumulare

DN 125: 11,0 l/s la 45 mm înălțime de acumulare



Receptor Eco din PUR (partea inferioară)

izolat termic, fără CFC, cu mufă de inserție și guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială). **Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!**

Ca element de bază, se potrivește perfect cu receptorul Eco din PUR (partea superioară)! Datorită faptului că partea inferioară este compactă, necesită deschideri minime în tavan!

Dimensiune	Cod Articol	Preț €/Bucată	VE1**/ VE2***
DN 70	3282	100	2/2
DN 100	3284	106	2/2
DN 125	3286	112	2/2
DN 70	3202	85	1/4
DN 100	3204	91	1/4
DN 125	3206	99	1/4

VE 1 - Ambalare 1: Buc / cutie; *VE 2 - Ambalare 2: nr. max. cutii / Colet

*Index producători membrane, folii speciale/manșete speciale la pag. 34. Vă rugăm să specificați în momentul comenzii!