

■ Receptor din oțel inoxidabil



Receptor din oțel inoxidabil

Element de bază din oțel inoxidabil cu manșon integrat, parafrunzar, kit de fixare pentru parafrunzar, flanșă de prindere și garnitură de presare a flanșei.

Manșonul servește la asigurarea unei conexiuni sigure între elementul de bază și prelungitor. **Acest receptor este neinflamabil conform DIN 4102 (clasa de protecție la foc A1).** Lungimea țevii: 30 cm



Prelungitor din oțel inoxidabil

cu manșon integrat, flanșă de prindere și etanșare a flanșei, potrivit pentru toate scurgerile din oțel inoxidabil.

Potrivit pentru o grosime a izolației termice de până la 25 cm. Pentru izolare termică mai mare de 25 cm, poate fi extins după cum este necesar cu o țevă din oțel inoxidabil (vezi pagina 29).



Exemplu de montaj

Receptor orizontal din oțel inoxidabil cu prelungitor potrivit.

Dimensiune	Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
DN 50	2600	249,-	2-8-92
DN 70	2602	273,-	2-8-92
DN 100	2604	384,-	2-8-92
orizontal:			
DN 50	2611	267,-	2-8-92
DN 70	2612	315,-	2-8-92
DN 100	2614	438,-	2-8-92
DN 50	2680	225,-	2-8-92
DN 70	2682	249,-	2-8-92
DN 100	2684	363,-	2-8-92

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă: ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie – 2 = max.buc/pachet transport – 3 = buc./Europalet