

## ■ Receptor din oțel inoxidabil



### Receptor din oțel inoxidabil

din oțel inoxidabil, cu mufă și parafrunzar integrate, kit de montaj pentru parafrunzar, flanșă de prindere și garnitură de etanșare. Mufa servește pentru a avea o conexiune sigură între elementul de bază și prelungitor.

Acest receptor este, conform DIN 4102, incombustibil (Clasa de rezistență la foc A1). Lungimea țevii: 30 cm



### Prelungitor din oțel inoxidabil

cu mufă integrată, flanșă de prindere și garnitură de etanșare, potrivit pentru Receptor din oțel inoxidabil.

Pentru o grosime a izolației de până la 25 cm.

Pentru izolarea termică de peste 25 cm, aceasta poate fi extinsă după cum este necesar cu o țevă din oțel inoxidabil (vezi pagina 25).



### Exemplu de montaj

Receptor orizontal din oțel inoxidabil cu prelungitor potrivit.

Dimensiune	Cod prod.	Preț €/buc.	UA** 1-2-3
DN 50	<b>2600</b>	243,-	2-8-92
DN 70	<b>2602</b>	267,-	2-8-92
DN 100	<b>2604</b>	378,-	2-8-92
<b>orizontal:</b>			
DN 50	<b>2611</b>	267,-	2-8-92
DN 70	<b>2612</b>	315,-	2-8-92
DN 100	<b>2614</b>	438,-	2-8-92
DN 50	<b>2680</b>	219,-	2-8-92
DN 70	<b>2682</b>	243,-	2-8-92
DN 100	<b>2684</b>	354,-	2-8-92

\*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 38, vă rugăm să specificați în comandă!