

■ Receptor de balcon cu accesorii

		Receptor de balcon DN 50 din PUR izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și garnitură de etanșare, cu flanșă de prindere din oțel inoxidabil sau guler adaptat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială, Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!). Modelul cu flanșă de prindere este prevăzut cu o garnitură de etanșare antirefulare.	vertical: cu flanșă cu guler	2500 3500	90,– 78,–	2-12-240 2-12-240
			orizontal: cu flanșă cu guler	2511 3511	93,– 87,–	2-12-240 2-12-240
			Înălțimea totală: 75 mm			
		Prelungitor din PUR izolat termic, fără CFC, cu flanșă de prindere și garnitură de etanșare prin presare. Potrivit pentru toate receptoarele de balcon, verticale și orizontale, DN 50, cu flanșă de prindere. Pentru izolare termică de până la 8 cm. Poate fi prelungit la cerere de la 8 cm cu o țevă HT DN 50 (Art. Nr. 2390).	cu flanșă	2580	78,–	2-12-240
		Prelungitor din PUR izolat termic, fără CFC, cu garnitură de etanșare guler adaptat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială, specificați tipul membranei în momentul comenzii!). Potrivit pentru toate receptoarele de balcon, verticale și orizontale, DN 50, cu flanșă de prindere. Pentru izolare termică de până la 8 cm. Poate fi prelungit la cerere de la 8 cm cu o țevă HT DN 50 (Art. Nr. 2390).	cu guler	3580	78,–	2-12-240
		Element de admisie din PC Cu grătar de admisie din oțel inoxidabil, circulabil, înălțime 4,5 cm.		2590	30,–	5-30-600
		Element de admisie în trepte din PC Cu grătar de admisie din oțel inoxidabil, circulabil, înălțime 10 cm. Potrivită pentru toate receptoarele de balcon, cu parafrunzar mic.		2591	30,–	5-30-600
		Parafrunzar mic din PP stivuibil, cu dispozitiv de blocare pentru conducte DN 50 și DN 70.		2593	13,50	

■ Sifon complet balcon cu sifon pentru mirosuri

Dimensiune Cod produs		Preț €/buc	UA** 1-2-3
	Sifon complet pentru balcon cu sifon pentru mirosuri Ideal pentru balcoane și terase! Complet cu flanșă de prindere din oțel inoxidabil pentru fixarea sigură a tuturor tipurilor de membrane de acoperiș, picioare reglabile pentru o aliniere ușoară, grătar de admisie din oțel inoxidabil reglabil pe înălțime și sifon integrat pentru mirosuri și sifon integrat pentru mirosuri din EPDM rezistent la îngheț.	vertical: DN 50 2501 orizontal: DN 40 2502	147,- 153,- 1-6-120 1-6-120
	Inel de ridicare din PUR potrivit pentru scurgerea complet a balconului cu sifon pentru mirosuri. Pentru ridicarea grătarului de admisie până la 10 cm, stivuibil.	2509	30,-

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet