

SLG-S



Date tehnice

Utilizare

Șurub din oțel inoxidabil pentru îmbinarea sigură a două table. Zona liberă între filet și cap împiedică strângerea excesivă. La montarea șuruburilor nu este necesar să folosiți locatorul de adâncime sau să controlați forța de strângere.

Material

Șurub

- SLG-S
Oțel inoxidabil austenitic, clasa AISI 304 (Standard European 1.4301) sau clasa AISI 316 (Standard European 1.4401) la cerere

Șaibă

- S = Oțel inoxidabil, grad AISI 304 (Standard European 1.4301) cu EPDM vulcanizat

Burghiul șurubului și începutul filetului

- Oțel carbon zincat protejat anticoroziv


Șuruburi colorate



Disponibile și vopsite (capul șurubului și șaiba)

HD model cap / diametru

- Cap hexagonal 8 mm A/F



Dispozitive de montaj și accesorii

Quik Drive®



- Dispozitiv automat pentru montarea șuruburilor înmagazinate (25 buc.) cu o șaibă de cel mult 15 mm și o lungime maximă de 75 mm.
- Șuruburi recomandate până acum:
SLG-S-MQD-S14-4,8x20
SLG-T-MQD-A14-4,8x20
SL2-MQD-4,8x20
SL2-S-MQD-S14-4,8x22
SL2-T-MQD-A14-4,8x20
SL2-H15-MQD-6,3x20
SL3-H15-MQD-6,3x32

Cheie E480



- Cheia E480 este recomandată pentru montarea șuruburilor cu cap hexagonal de 8 mm.

SLG-S

Informații despre aplicație

	Cap hexagonal 8 mm A/F 	Șuruburi colorate	W: Material șaibă S Oțel inoxidabil
VD perforare maximă KL grosime de prindere HD model cap / diametru W material șaibă și diametru d diametru L lungime t grosime structură Toate măsurile în mm			

			Cod produs				Informații despre aplicație
			SLG-S-	S14-	4,8x	20	
Aplicație	Material	Certificare	Tip	W*	d	L	
	● Oțel inoxidabil austenitic 	CE ₁₀ ETA-10/0198 DTU 40.35 40.36	SLG-S-	S14-	4,8x	20	<p>VD max. oțel: 2 x 0,9 mm</p> <p>t min. oțel: 2 x 0,4 mm</p>