

■ Receptor Kombi 2 in 1

		Dimensiune	Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
	Receptor Kombi I din PUR cu ieșire verticală Permite ventilarea și drenajul apei printr-o singură străpungeră prin acoperiș; izolat termic, fără CFC și guler adeziv pentru pentru toate tipurile de membrane (PVC,BIT, TPO, FPO etc.). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Conductă de ventilare DN. 100.	vertical: DN 100/100	3220	381,-	1-1-18
	Receptor Kombi II din PUR (Conductă principală de urgență) Permite drenajul principal și de urgență printr-o singură străpungeră prin acoperiș; izolat termic, fără CFC și guler adeziv pentru pentru toate tipurile de membrane (PVC,BIT, TPO, FPO etc.). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Conductă de scurgere de urgență din PE (conectare simplă).	vertical: DN 100/100	3221	429,-	1-1-18
	Țeavă pentru drenaj de urgență din PE (inclus în livrare, vezi codul Art.-Nr. 3221) Conducta pentru drenajul de urgență din PE trebuie scurtată la fața locului după finalizarea nivelului de drenaj prin tăiere cu ferăstrăul la înălțimea de preaplin de urgență planificată/calculată.				
	Prelungitor din PUR Izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și guler adeziv pentru pentru toate tipurile de membrane (PVC,BIT, TPO, FPO etc.). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Potrivit pentru Receptor Kombi. Pentru grosime a izolației de la 12 până la 23 cm. De la 23 cm poate fi extins, după cum este necesar, cu o țeavă cu mufă KG DN. 200.	DN 200 de la 12 la 23 cm	3084	159,-	2-2-40
Exemplu de asamblare: Fig. stanga: Receptor Kombi I pentru ventilație și drenaj principal cu prelungitor Fig. dreapta: Receptor Kombi II pentru drenaj principal și de urgență cu prelungitor					

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comanda! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie – 2 = max.buc/pachet transport – 3 = buc./Europalet