

Receptor Combi 2 in 1



NOU!

Receptor Combi I din PUR

permite ventilarea și drenajul apei printr-o singură străpungeră prin acoperiș; izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și guler pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială, **vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!**) și conductă de ventilare DN 100.



NOU!

Receptor Combi II din PUR

permite drenajul principal și de urgență printr-o singură străpungeră prin acoperiș; izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și guler pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială, **vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!**) și drenaj de urgență din PE (pur și simplu conectată). **La comandă, vă rugăm să precizați lungimea sau înălțimea dorită a conductei pentru drenajul de urgență (tip A sau B).**



Țeavă pentru drenaj de urgență din PE

Stânga: **Tip A** pentru Receptor Combi I fără prelungitor
dreapta: **Tip B** pentru Receptor Combi II cu prelungitor



Prelungitor din PUR

izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și guler pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială, **vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!**). Potrivit pentru Receptor Combi. Pentru izolație termică de 12 - 23 cm. Poate fi prelungit la cerere de la 23 cm cu țeavă KG DN 200.



Exemple de aplicare:

Fig. stânga: Receptor Combi I pentru ventilație și drenaj cu prelungitor

Fig. dreapta: Receptor Combi II pentru drenaj principal și de urgență cu prelungitor

Dimensiune | Cod prod. | Preț

€/buc.

UA**
1-2-3

vertical:

DN 100/100

3220

378,-

1-1-18

orizontal:

DN 100/100

3221

425,-

1-1-18

DN 200 izolație termică
de 12 - 23 cm

3084

159,-

2-2-36