

## Receptor Attika Super cu accesorii

Dimensiune	Cod Articol	Preț €/Bucată	VE1**/ VE2***
<b>Receptor Attika Super cu înclinare, din PUR</b> cu putere mare de drenare! Izolat termic, fără CFC, cu guler din bitum turnat și înclinare 6 x 6 cm. Capacitate de drenare: 3,8 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 70) 4,9 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 100)	<b>cu țevă din PP</b> (55 cm lungime)		
	DN 70 <b>3431.BIT</b>	144	2/2
	DN 100 <b>3433.BIT</b>	152	2/2
<b>Receptor Attika Super fără înclinare, din PUR</b> cu putere mare de drenare! Izolat termic, fără CFC, guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (PVC sau membrană specială). <b>Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!</b> Acum disponibil pentru receptoarele Attika fără înclinare. Capacitate de drenare: 3,8 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 70) 4,9 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 100)	<b>cu țevă din PP</b> (55 cm lungime)		
	DN 70 <b>3470</b>	146	2/2
	DN 100 <b>3471</b>	153	2/2
<b>Receptor Attika Super din oțel inoxidabil</b> cu putere mare de drenare! Cu flanșă de prindere, garnitură de etanșare pe flanșă și înclinare 6 x 6 cm. Capacitate de drenare: vezi mai sus.	<b>cu țevă sudată din oțel inoxidabil</b>		
	DN 70 <b>2432</b>	672	1/1
	DN 100 <b>2434</b>	725	1/1
<b>Grătar parafrunzar Attika din oțel inoxidabil</b> cu accesorii de fixare. Potrivit pentru Receptor Attika Super cu înclinare din PUR. Potrivit pentru Receptor Attika Super fără înclinare din PUR. Potrivit pentru Receptor Attika Super din oțel inoxidabil. <b>Utilizarea grătarului parafrunzar din oțel inoxidabil nu reduce capacitatea de drenare!</b>	<b>3494.S</b>	94	
	<b>3494.S1</b>	94	
	<b>3494.SE</b>	95	
<b>Parafrunzar din PE</b> cu accesorii de fixare. Potrivit pentru Receptor Attika Super cu înclinare din PUR. Potrivit pentru Receptor Attika Super fără înclinare din PUR.	<b>3495.S</b>	25	
	<b>3495.S1</b>	24	
<b>Manșetă de legătură la bariera de vapori</b> pentru legătura <b>Receptoarelor Attika Super sau a țevilor DN standard</b> la bariera de vapori: – cu inel de etanșare către interior – instalare fără scule – cu guler autoadeziv din Alu-butil pentru a se lipi de bariera de vapori.	DN 50 <b>2490.M</b>	48	
	DN 70 <b>2492.M</b>	54	
	DN 100 <b>2494.M</b>	62	
	DN 125 <b>2497.M</b>	72	
	DN 150 <b>2498.M</b>	80	
<b>Coliere de strângere</b> pentru o conexiune sigură între Receptorul Attika Super și țevile din oțel inoxidabil.	DN 50 <b>2691</b>	48	
	DN 70 <b>2693</b>	60	
	DN 100 <b>2695</b>	67	

\*\*VE 1 - Ambalare 1: Buc / cutie; \*\*\*VE 2 - Ambalare 2: nr. max. cutii / Colet

\*Index producători membrane, folii speciale/manșete speciale la pag. 34. Vă rugăm să specificați în momentul comenzii!

**NOU!**