

Receptor Attika Messo cu accesorii

	Dimensiune Cod prod.	Preț €/buc.	UA** 1-2-3
 <p>Receptor Attika Messo din PUR fără înclinare cu o capacitate mare de drenare, cu o intervenție redusă în izolația termică. Izolat termic, fără CFC, guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (PVC sau membrană specială* (vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!).</p> <p>Capacitate de drenare: 2,8 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 70) 3,0 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 100)</p>	cu țevă din PP cu mufă (55 cm lungime)		
	DN 70 3212 DN 100 3214	144,- 153,-	2-2-36 2-2-36
 <p>Receptor Attika Messo din PUR cu înclinare cu o capacitate mare de drenare, cu o intervenție redusă în izolația termică. Izolat termic, fără CFC, guler integrat din bitum și înclinare 6 x 6 cm.</p> <p>Capacitate de drenare: 2,5 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 70) 3,3 l/s la înălțimea de acumulare 35 mm, scurgere liberă (DN 100)</p>	cu țevă din PP cu mufă (55 cm lungime)		
	DN 70 3211.BIT DN 100 3213.BIT	141,- 150,-	2-2-36 2-2-36
 <p>Grătar parafrunzar Attika din oțel inoxidabil cu accesorii de fixare, potrivit pentru Receptor Attika Messo.</p> <p>Utilizând grătarul parafrunzar nu se reduce capacitatea de drenare</p>	fără înclinare 3494.S1 cu înclinare 3494.S	99,- 99,-	
 <p>Colier de siguranță din EPDM constând din manșon de protecție din EPDM, clemă pentru țeava de scurgere și inel de siguranță din oțel inoxidabil pentru prindere pe receptor; Reprezintă o legătură sigură între conducta de curgere și receptor.</p> <p>Potrivit pentru toate țevile de scurgere DN-70 sau DN-100 comune</p> <p>Exemplu de utilizare: Colier de siguranță montat pe Receptor Attika Messo fără înclinare</p>	DN 70 5341 DN 100 5343	45,- 51,-	
 <p>Parafrunzar din PE cu accesorii de fixare.</p> <p>Potrivit pentru Receptor Attika Messo din PUR.</p>	fără înclinare 3495.S1 cu înclinare 3495.S	25,50 25,50	
 <p>Colector de apă din tablă de oțel zincat, 0.80 mm. grosime, potrivit pentru Receptor Attika Messo.</p> <p>Conexiune directă la scurgere de 100 mm sau 6-teilig.</p>	3450.1	211,50	1-4-46

** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc./pachet transport - 3 = buc./Europalet

* Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 38, vă rugăm să specificați în comandă!

Receptor Attika Messo 2 cu accesorii

		Dimensiune Cod prod.	Preț €/buc.	UA** 1-2-3
 <p>2 in 1</p>	<p>Receptor Attika Messo 2 din PUR cu înclinare (variantea scurtă) cu guler integrat din bitum și înclinare 6 x 6 cm. Permite atât drenarea de urgență cât și pe cea principală prin o singură scurgere prin atic! Pentru grosimea aticului de până la 60 cm.</p>	DN 100 3213.BIT.S2 cu înclinare	573,-	1-1-15
	<p>n` kitul de livare al Receptorului Attia` Messo 2 sunt incluse urmatoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Receptor Attia` Messo DN 100 cu înclinare (fără țeavă din PP) 2. Țeavă din oțel inoxidabil cu mufă DN 100, 54 cm lungime 3. Țeavă din oțel inoxidabil cu mufă DN 100, 30 cm lungime, cu decupare pentru drenaj principal și perete despărțitor 4. Deflectoare de apă (față și spate) pentru drena de urgență 5. Grătar parafrunzar din oțel inoxidabil (Art.-Nr. 3494.S) <p>Capacitate de drenare: Drena principal: 2,8 l/s la 35 mm înălțime de acumulare Drenaj de urgență: 2,3 l/s la 35 mm înălțime de acumulare</p>			
 <p>2 in 1</p>	<p>Receptor Attika Messo 2 din PUR fără înclinare (variantea scurtă) identic cu cel de mai sus, fără înclinare și cu guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș PVC sau membrană specială*, vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!</p>	DN 100 3214.S2 fără înclinare	579,-	1-1-15
	<p>Exemplu de utilizare: Receptor Attia Messo 2 din PUR, fără înclinare și colector de apă.</p>			
 <p>2 in 1</p>	<p>Receptor Attika Messo 2 din PUR DN 100 cu înclinare (variantea lungă) widentic cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3213.BIT.S2), dar pentru grosimea aticului de până la 110 cm!</p>	DN 100 3213.BIT.S2.L cu înclinare	639,-	1-1-10
	<p>Exemplu de utilizare: Receptor Attia Messo 2 din PUR, cu înclinare și colector de apă.</p>			
 <p>2 in 1</p>	<p>Receptor Attika Messo 2 din PUR DN 100 fără înclinare (variantea lungă) widentic cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3214.S2), dar pentru grosimea aticului de până la 110 cm!</p>	DN 100 3214.S2.L fără înclinare	780,-	1-1-10
	<p>Exemplu de utilizare: Receptor Attia Messo 2 din PUR, fără înclinare și colector de apă.</p>			
 <p>Colector de apă din tablă zincată de 0.80 mm grosime, potrivit pentru Receptor Attika Messo 2. Conexiune la scurgere cu diametru 100 mm sau 6-piese.</p>		3450	231,-	1-4-46

** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 38, vă rugăm să specificați în comandă!

Receptor Attika Messo 2 cu accesorii

Dimensiune | Cod prod. Preț
€/buc. UA**
1-2-3



2 in 1

Receptor Attika Messo 2 din PUR cu înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea scurtă)

identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3213.BIT.S2), dar, ca noutate, cu ramificație decupată din oțel inoxidabil pentru drenajul direct la burlanul de scurgere. Nu mai este nevoie de colector de apă!

Pentru grosimea aticului de până la 60 cm!

Capacitate de drenare:

Drena principal: 3,0 l/s la 35 mm înălțime de acumulare

Drena de urgență: 2,4 l/s la 35 mm înălțime de acumulare

DN 100 **3215.BIT**
cu înclinare

696,-

1-1-15



2 in 1

Receptor Attika Messo 2 din PUR fără înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea scurtă)

identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3214.S2), dar, ca noutate, cu ramificație decupată din oțel inoxidabil pentru drenajul direct la burlanul de scurgere. Nu mai este nevoie de colector de apă!

Pentru grosimea aticului de până la 60 cm!

Capacitate de drenare:

Drena principal: 3,0 l/s la 35 mm înălțime de acumulare

Drena de urgență: 2,4 l/s la 35 mm înălțime de acumulare

DN 100 **3216**
fără înclinare

702,-

1-1-15



2 in 1

Receptor Attika Messo 2 din PUR cu înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea lungă)

identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3213.BIT.S2.L), dar, ca noutate, cu ramificație decupată din oțel inoxidabil pentru drenajul direct la burlanul de scurgere. Nu mai este nevoie de colector de apă!

Pentru grosimea aticului de până la 110 cm!

DN 100 **3215.BIT.L**
cu înclinare

903,-

1-1-10



2 in 1

Receptor Attika Messo 2 din PUR fără înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea scurtă)

identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.-Nr. 3214.S2.L), dar, ca noutate, cu ramificație decupată din oțel inoxidabil pentru drenajul direct la burlanul de scurgere. Nu mai este nevoie de colector de apă!

Pentru grosimea aticului de până la 110 cm!

DN 100 **3216.L**
fără înclinare

909,-

1-1-10



Reducție DN 100

din Titanzinc, fără garnitură, pentru conectarea la o țevă zincată verticală. (fără protecție la antirefulare, vezi nota de la pagina 36 din dreapta jos)

Imaginea din dreapta: exemplu de aplicație

DN 100 **2633**
NW 100, 6-teilig

54,-



Clemă de siguranță

pentru o conexiune sigură între Receptorul Attika Messo 2 și țeava din oțel inoxidabil.

DN 100 **2695**

69,-