

## Receptor Attika Super 2 cu accesorii

Dimensiune | Cod prod. Preț  
€/buc. UA\*\*  
1-2-3

2 in 1



Exemplu de utilizare:  
Receptor Attika Super 2 cu înclinare din PUR introdus în colector de apă.

**Receptor Attika Super 2 din PUR cu înclinare (versiunea scurtă)**  
cu guler din bitum turnat și înclinare 6 x 6 cm.  
Permite atât drenarea de urgență cât și pe cea principală prin o singură scurgere prin atic! Pentru grosimea aticului de până la 60 cm

În **kitul de livrare** al Receptorului Attia Super 2 sunt incluse următoarele:

1. Receptor Attika Super DN 100 cu înclinare (fără țevă din PP)
2. Țevă din oțel inoxidabil cu mufă DN 100, 54 cm lungime
3. Țevă din oțel inoxidabil cu mufă DN 100, 30 cm lungime, cu decupare pentru drenaj principal și perete despărțitor
4. Deflectoare de apă (față și spate) pentru drena de urgență
5. Grătar parafrunzar din oțel inoxidabil (Art.-Nr. 3494.S)

Capacitate de drenare:  
Drena principală : 3,6 l/s la 35 mm înălțime de acumulare  
Drena de urgență : 3,0 l/s la 35 mm înălțime de acumulare

DN 100 **3433.BIT.S2**  
cu înclinare

597,- 1-1-15

2 in 1



**Receptor Attika Super 2 din PUR fără înclinare (versiunea scurtă)**  
ca cel de mai sus, dar fără nclinare și cu guler integrat pentru diferite soluții de acoperiș (PVC sau membrană specială). **Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!**

**Exemplu de aplicare:**  
Receptor Attika Super 2  
fără înclinare (versiunea scurtă)  
cu colector de apă.

DN 100 **3471.S2**  
fără înclinare

603,- 1-1-15

2 in 1



**Receptor Attika Super 2 din PUR DN 100 cu înclinare (versiunea lungă)**  
identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.- Nr. 3433.BIT.S2), pentru grosimea aticului de până la **110 cm!**

**Exemplu de aplicare:**  
Receptor Attika Super 2  
cu înclinare (versiunea lungă)  
cu colector de apă.

DN 100 **3433.BIT.S2.L**  
cu înclinare

804,- 1-1-10

2 in 1



**Receptor Attika Super 2 din PUR DN 100 fără înclinare (versiunea lungă)**  
identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.- Nr. 3471.S2), pentru grosimea aticului de până la **110 cm!**

**Colector de apă**  
din tablă de oțel zincat, 0.80 mm. grosime, potrivit pentru Receptor Attia Super 2. Conexiune la scurgere de 100 mm sau 6-piese.

DN 100 **3471.S2.L**  
fără înclinare

810,- 1-1-10

2 in 1



**3450** 231,- 1-4-46

\*\* Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet

\* Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 38, vă rugăm să specificați în comandă!

## Receptor Attika Super 2 cu accesorii



### Receptor Attika Super 2 din PUR DN 100 cu înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea scurtă)

identic ca descriere cu cel de mai sus (Art. Nr. 3433.BIT.S2), dar, ca noutate, **cu ramificație decupată din oțel inoxidabil pentru drenajul direct la burlanul de scurgere. Nu mai este nevoie de colector de apă.**

**Pentru grosimea aticului de până la 60 cm!**

Dimensiune | Cod prod. | Preț €/buc. | UA\*\* 1-2-3

DN 100 3434.BIT.S2 cu înclinare | 720,- | 1-1-15



### Receptor Attika Super 2 din PUR DN 100 fără înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea scurtă)

identic ca descriere cu cel de mai sus (Art. Nr. 3471.S2), dar, ca noutate, **cu ramificație decupată din oțel inoxidabil pentru drenajul direct la burlanul de scurgere. Nu mai este nevoie de colector de apă.**

**Pentru grosimea aticului de până la 60 cm!**

DN 100 3472.S2 fără înclinare | 726,- | 1-1-15



### Receptor Attika Super 2 din PUR DN 100 cu înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea lungă)

identic ca descriere cu cel de mai sus (Art. Nr. 3433.BIT.S2.), dar, ca noutate, **cu ramificație decupată din oțel inoxidabil pentru drenajul direct la burlanul de scurgere. Nu mai este nevoie de colector de apă.**

**Pentru grosimea aticului de până la 110 cm!**

DN 100 3434.BIT.S2.L cu înclinare | 927,- | 1-1-10



### Receptor Attika Super 2 din PUR DN 100 fără înclinare și ramificație din oțel inoxidabil (versiunea lungă)

identic ca descriere cu cel de mai sus (Art. Nr. 3471.S2.L), dar, ca noutate, **cu ramificație decupată din oțel inoxidabil pentru drenajul direct la burlanul de scurgere. Nu mai este nevoie de colector de apă.**

**Pentru grosimea aticului de până la 110 cm!**

DN 100 3472.S2.L fără înclinare | 933,- | 1-1-10



### Reducție DN 100

din Titanzinc, fără garnitură, pentru conectarea la o țevă zincată verticală.

(fără protecție la antirefulare, vezi nota de la p. 36 dreapta jos)

Exemplu de asamblare pentru reducere.

DN 100 2633 NW 100, din 6 piese | 54,-



### Clemă de siguranță

pentru o conexiune sigură între Receptorul Attika Super 2 și conducta din oțel inoxidabil.

DN 100 2695 | 69,-

\*\* Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet

\* Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 38, vă rugăm să specificați în comandă!