




■ Receptor Attika plat cu accesorii

	Receptor Attika plat din PUR cu flanșă de prindere izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar, inclusiv kitul de fixare, garnitură de etanșare combinată și flanșă de prindere pentru fixarea membranelor bituminoase, din plastic, EPDM, pentru toate tipurile de acoperiș. · adecvat pentru drenarea normală, cât și de urgență · proiectat pentru performanțe ridicate de drenare · design extrem de plat: DN 70: 70 mm, DN 100: înălțime de 85 mm	versiunea scurtă: 610 mm DN 70 2442 289,- DN 100 2444 293,-	1-3-42 1-3-42
	Capacitate de drenare varianta scurtă (610 mm): 3,8 l/s la 35 mm nălțime de acumulare` (DN 70) 5,8 l/s la 35 mm înălțime de acumulare (DN 100) <b>Capacitate de drenare varianta lungă (1200 mm):</b> 6,3 l/s la 35 mm nălțime de acumulare` (DN 70) 6,4 l/s la 35 mm nălțime de acumulare` (DN 100)	versiunea lungă: 1200 mm DN 70 2442.L 471,- DN 100 2444.L 474,-	1-1-14 1-1-14
	Receptor Attika plat din PUR cu guler adeziv izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PC sau` membrană specială). <b>Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!</b> Potrivit atât pentru drenaj normal cât și de urgență. Proiectat pentru performanțe ridicate de drena` Design extrem de plat pentru a nu afecta capacitatea de izolare a acoperișului: DN 70 - 70 mm, DN 100: înălțime de 85 mm	versiunea scurtă: 610 mm DN 70 3441 286,- DN 100 3443 289,-	1-3-42 1-3-42
		versiunea lungă: 1200 mm DN 70 3441.L 466,- DN 100 3443.L 471,-	1-1-14 1-1-14
	Inel adaptor/Element de bază din PUR pentru o conectare corespunzătoare între Receptorul Attika plat și prelungitor din seria Receptoarelor Universal / Compact cu guler (Art.-Nr. 2181, 2183, 2185, 3181, 3183, 3185) Mai mult de atât, inelul adaptor poate fi folosit ca element de preaplin pentru Receptoarele Attika Plate (înălțime de 80 mm). , vezi fig. din dreapta.	3449.A 29,-	2-12-240
	Sită rotundă din oțel inoxidabil potrivită pentru Receptor Attika plat cu guler adeziv și seria Receptoarelor compacte cu guler Diametru: 160 mm	3449.S 48,-	
	Articol pentru preaplin de urgență` potrivit pentru Receptor Attika plat cu guler adeziv. Constând din: - Inel adaptor din PUR cu garnitură inclusă - Parafrunzar, inclusiv kitul de fixare - Înălțimea preaplinului de urgență 65 mm sau poate fi scurtată după cum este necesar	3449.N 58,- Suprataxă pentru reducerea înălțimii 28,-	1-6-120
	Manșetă de legătură la bariera de vapor pentru legătura Receptoarelor Attika plat la bariera de vapor: · cu inel de etanșare către interior · instalare fără șcule · cu guler autoadeziv din Alu-butil pentru a se lipi de bariera de vapor.	DN 70/ 2491.M 91,- DN 100	

** Verpackungseinheiten: 1 = Stück/Karton – 2 = max. Stück/Sendungspaket – 3 = Stück/Europalette

* Anschlussbahnen und Sonderfolien/Sondermanschetten siehe Seite 38, bitte bei der Bestellung angeben!

■ Receptor Attika plat cu accesorii



Element de izolare din EPS

pentru instalarea optimă a **Receptoarelor Attika plate cu guler (versiunea scurtă)**

în izolația termică.

Dimensiune DN 70: 463x370x80 mm (LxBxH)

Dimensiune DN 100:463x370x100 mm (LxBxH)

Dimension | **Artikel-Nr.** **Preis**
€/Stück **VE****
1-2-3

Versiunea scurtă

DN 70 **5911.70**
DN 100 **5911.100**

75,-
83,-

4-4-72
3-3-54



Element de izolare din EPS

pentru instalarea optimă a **Receptoarelor Attika plate cu guler (versiunea lungă)**

în izolația termică.

Dimensiune DN 70: 1074x370x80 mm (LxBxH)

Dimensiune DN 100:1074x370x100 mm (LxBxH)

Versiunea lungă

DN 70 **5910.70**
DN 100 **5910.100**

100,-
108,-

3-3-30
3-3-30

* Anschlussbahnen und Sonderfolien/Sondermanschetten siehe Seite 38, bitte bei der Bestellung angeben!

** Verpackungseinheiten: 1 = Stück/Karton – 2 = max. Stück/Sendungspaket – 3 = Stück/Europalette