

Receptor Attika cu accesorii

	Dimensiune Cod prod.	Preț €/buc.	UA** 1-2-3
	Receptor Attika din PUR izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Capacitatea de drenare la înălțimea de acumulare de 35 mm și scurgere liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100).	DN 50 3410 DN 70 3411 DN 100 3412	90,- ²⁻⁶⁻⁷² 91,50 ²⁻⁶⁻⁷² 94,50 ²⁻⁶⁻⁷²
	Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Capacitatea de drenare la înălțimea de acumulare de 35 mm și scurgere liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100)	DN 50 3413 DN 70 3414 DN 100 3415	96,- ²⁻⁶⁻⁷² 97,50 ²⁻⁶⁻⁷² 100,50 ²⁻⁶⁻⁷²
	Receptor Attika din PUR cu înclinare 6 x 6 cm cu mufă de inserție, izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat membrană bituminoasă. Capacitatea de drenare la înălțimea de acumulare de 35 mm și scurgere liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100)	DN 50 3440.BIT DN 70 3442.BIT DN 100 3444.BIT	94,50 ²⁻⁶⁻⁷² 96,- ²⁻⁶⁻⁷² 99,- ²⁻⁶⁻⁷²
	Receptor Attika din PUR ca preaplin de urgență cu mufă de inserție și ca preaplin de urgență la înălțimea de acumulare de 35 mm, izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Capacitatea de drenare la înălțimea de acumulare de 35 mm și scurgere liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100)	DN 50 3403 DN 70 3404 DN 100 3405	96,- ²⁻⁶⁻⁷² 99,- ²⁻⁶⁻⁷² 102,- ²⁻⁶⁻⁷²
	Țevă cu mufă DN 90 din PE (neagră), 50 cm lungime potrivit pentru toate receptoarele Attika DN 100 din PUR, Receptoare Attika Super DN 100 și Receptoare Attika Messo DN 100.	DN 90 3461	87,- ⁵⁻¹⁵⁻¹⁸⁰
	Teu din Titanzinc cu garnitură, potrivit pentru țevă cu mufă DN 90 din PE, pentru conectarea la un burlan de zinc vertical D 100 (din 6 piese). Poate fi folosit numai împreună cu Receptoarele de balcon Attika din PUR!	DN 90/100 (din 6 piese) 2661	84,- ²⁻¹²⁻²⁴⁰
	Coturi din Titanzinc cu garnitură, potrivit pentru țevă cu mufă DN 90 din PE, pentru conectarea la un burlan de zinc vertical D 100 (din 6 piese). Poate fi folosit numai împreună cu Receptoarele de balcon Attika din PUR!	DN 90/100 (din 6 piese) 2651	63,- ²⁻¹²⁻²⁴⁰
	Exemplu de montaj: Receptor Attika cu înclinare DN 100, cu țevă, cu mufă DN 90 din PE și Teu din Titanzinc		
	Racord la canalizare pentru Receptoarele Attika, rotund din Titanzinc Racord de conectare în exteriorul fațadei; inclusiv garnitură de etanșare și grilă de acoperire, din Titanzinc, pentru conductele de scurgere ale apei de ploaie rotunde, potrivite pentru toate Receptoarele Attika. Kitul de livrare al Art. Nr. 2471 include și un reductor de la Φ 87 mm la 80 mm.	DN 70 2471 DN 100 2472	211,50 ²⁻⁶⁻⁷² 219,- ²⁻⁶⁻⁷²

** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc./pachet transport - 3 = buc./Europalet

* Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 38, vă rugăm să specificați în comandă!

Receptor Attika cu accesorii



Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR cu țevă cu mufă din PP 50 cm (neagră)

izolat termic, fără CFC, poate fi scurtat cu grilă de pietriș din oțel inoxidabil și panou de protecție la supraplin (poate fi reglat la înălțimea de preaplin de urgență dorită). Potrivit pentru receptor Attia cu mufă D 100 cu sau fără înclinare.

Pentru drenaj de urgență și drenaj normal în același timp.

Dimensiune | Cod prod. | Preț €/buc. | UA** 1-2-3

DN 50 | 3420 | 96,- | 2-6-72



2 in 1

Exemple de aplicații:

stânga: Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR cu Receptor Attika DN 100 (Art.-Nr. 3415)

dreapta: Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR cu Receptor Attika cu înclinare DN 100 (Art.-Nr. 3444.BIT)



2 in 1

Ramificație din oțel inoxidabil

potrivit pentru preaplin de urgență îngropat Attika din PUR.

Pentru conexiune directă la conducta de scurgere, nu necesită colector de apă. Pentru o calitate superioară, preaplinul de urgență Attika poate fi livrat cu țevă de scurgere din oțel inoxidabil.

Anwendungs beispiel

3420.AB | 237,- | 1-6-120



2 in 1

Racord la canalizare din Titanzink

potrivit pentru preaplin de urgență îngropat Attika din PUR.

Pentru conexiune directă la conducta de scurgere, nu necesită colector de apă. Pentru o calitate superioară, preaplinul de urgență Attika poate fi livrat cu țevă de scurgere din oțel inoxidabil.

DN 100 | 2472.L | 225,- | 2-6-72



Reducție DN100

din Titanzink, fără garnitură, potrivit pentru ramificație, pentru țevă de scurgere verticală din zinc.

(fără protecție la antirefulare, vezi nota de la p. 36 dreapta jos)

DN 100 | 2633 | 54,- | NW 100, din 6 piese



Exemple de asamblare pentru reducție



Preaplin de urgență Attika din PUR 170

cu grilă superioară de 250 x 120 mm. înălțimea de 170 mm poate fi micșorată! Potrivit pentru toate receptoarele Attika cu mufă.

Capacitatea de drenare a receptorului Attika este crescută de acest preaplin de urgență (valori la cerere).

Exemplu de asamblare (dr.): Preaplin de urgență Attika din PUR 170 n receptor Attia din PUR cu înclinare 6 x 6 cm.

DN 50 | 2450 | 84,- | 1-6-120
DN 70 | 2452 | 90,- | 1-6-120
DN 100 | 2454 | 93,- | 1-6-120
Suprataxă pentru reducerea înălțimii | 28,50



Preaplin de urgență Attika din PUR 450

cu grilă superioară de 250 x 120 mm. Înălțimea de 450 mm poate fi micșorată. Potrivit pentru toate receptoarele Attia cu mufă.

Capacitatea de drenare a receptorului Attika este crescută de acest preaplin de urgență (valori la cerere).

DN 50 | 2450.45 | 117,- | 2-6-72
DN 70 | 2452.45 | 120,- | 2-6-72
DN 100 | 2454.45 | 129,- | 2-6-72
Suprataxă pentru reducerea înălțimii | 28,50



Element de drenaj Attika din PUR 170

identic cu cel de mai sus, dar cu decupare în V pentru drenarea în condiții de siguranță pe 2 niveluri:

1. Drenarea de la suprafață
2. Drenarea apei murdare

DN 50 | 2450.1 | 87,- | 1-6-120
DN 70 | 2452.1 | 91,50 | 1-6-120
DN 100 | 2454.1 | 96,- | 1-6-120
Suprataxă pentru reducerea înălțimii | 28,50

** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 38, vă rugăm să specificați în comandă!

Receptor Attika cu accesorii



Capacitatea de drenare a receptorului Attika este crescută de acest element de drenaj Attika (valori la cerere)!

Element de drenaj Attika din PUR 450

cu grilă superioară de 250 x 120 mm. Înălțimea de 450 mm poate fi micșorată în plus față de cel de mai sus, cu decupare în V și deschideri opționale laterale de drenare în partea superioară (3 deschideri) pentru drenarea în condiții de siguranță pe 3 niveluri:

1. Drenarea de la suprafață,
2. Drenarea de la partea superioară a acoperișurilor izolate inversate,
3. Drenarea din stratul de etanșare.

Potrivit pentru toate receptoarele Attika cu mufă.

Dimensiune	Cod prod.	Preț €/buc.	UA** 1-2-3
DN 50	2450.1.45	126,-	2-6-72
DN 70	2452.1.45	132,-	2-6-72
DN 100	2454.1.45	138,-	2-6-72
Suprataxă pentru reducerea înălțimii		28,50	
DN 50	3400	81,-	5-15-180
DN 70	3401	99,-	5-15-180
DN 100	3402	132,-	2-2-36
Lungime țevă 30 cm:			
DN 50	2680	219,-	2-8-92
DN 70	2682	243,-	2-8-92
DN 100	2684	354,-	2-8-92
Lungime țevă 55 cm:			
DN 50	2680.55	243,-	2-6-72
DN 70	2682.55	267,-	2-6-72
DN 100	2684.55	378,-	1-3-36
DN 50	3491.1	25,50	
DN 70/100	3492.1	27,-	
DN 50	3491	10,-	
DN 70	3492	11,-	
DN 100	3493	12,-	
DN 50	2631	34,50	20-80-920
DN 70	2632	45,-	14-42-504
DN 100	2634	63,-	10-30-360
DN 50	2631.55	61,50	15-45-540
DN 70	2632.55	72,-	10-30-360
DN 100	2634.55	87,-	5-15-180
DN 50	2650	61,50	10-60-1200
DN 70	2652	79,50	6-36-720
DN 100	2654	114,-	2-12-240



Preaplin de urgență Attika

izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PC sau membrană specială). **Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!**
Capacitate de drenare: vezi Receptor Attika.



Preaplin de urgență Attika din oțel inoxidabil

cu flanșă de prindere și garnitură de etanșare pe flanșă pentru prinderea membranelor bituminoase, din material plastic sau EPDM, pentru acoperișuri de toate tipurile.
Capacitate de drenare: vezi Receptor Attika.



Parafrunzar din PE

cu suport de siguranță din oțel inoxidabil
Potrivit pentru Receptor Attika din PUR sau Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție



Parafrunzar din PP

potrivit pentru Receptor Attika din PUR
potrivit pentru Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție
potrivit pentru Receptor Attika din PUR cu înclinare 6x6
potrivit pentru Receptor Attika din PUR ca preaplin de urgență



Țevă din oțel inoxidabil cu mufă, lungime 25 cm

potrivită pentru toate receptoarele Attika și Attika Super

Țevă din oțel inoxidabil cu mufă, lungime 50 cm

potrivită pentru toate receptoarele Attika și Attika Super



Cot din oțel inoxidabil

87.5° și cu mufă
potrivit pentru toate Receptoarele de balcon Attika, Receptoarele Attika Meso și Receptoarele Attika Super
Imagine din dreapta: Exemplu de aplicație

** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet

* Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 38, va rugăm să specificați în comandă!

■ Receptor Attika cu accesorii



Țeavă din PP cu mufă (neagră)

potrivită pentru toate Receptoarele de Attika,
Receptoarele Attika Messo și Receptoarele Attika Super



Piesă de mascare pentru fațadă din oțel inoxidabil pentru receptoare Attika

potrivită pentru Receptor Attika DN 50
potrivită pentru Receptor Attika DN 70
potrivită pentru Receptor Attika DN 100

Dimensiune	Cod prod.	Preț €/buc.	UA** 1-2-3
Lungime 50 cm			
DN 50	3460	18,-	15-45-540
DN 70	3462	24,-	10-30-360
DN 100	3464	33,-	5-15-180
Lungime 100 cm			
DN 50	3460.1	37,50	20-20-180
DN 70	3462.1	45,-	10-10-90
DN 100	3464.1	63,-	6-6-54
	2460.50	40,50	
	2460.70	52,50	
	2460.100	70,50	

** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc./pachet transport - 3 = buc./Europalet