


Receptor Attika cu accesorii


Dimensiune	Cod Articol	Pret €/Bucată	VE1**/ VE2***
DN 50 DN 70 DN 100	3410	79	2/6
	3411	82	2/6
	3412	84	2/6
DN 50 DN 70 DN 100	3413	85	2/6
	3414	88	2/6
	3415	90	2/6
DN 50 DN 70 DN 100	3440.BIT	84	2/6
	3442.BIT	86	2/6
	3444.BIT	89	2/6
DN 50 DN 70 DN 100	3403	86	2/6
	3404	89	2/6
	3405	91	1/3
DN 90	3461	79	
DN 90/100 (din 6 piese)	2661	76	
DN 90/100 (din 6 piese)	2651	55	



Receptor Attika din PUR

izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială). **Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!**

Capacitatea de drenare la înălțimea de acumulare de 35 mm și scurgere liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100)



Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție

izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială). **Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!**


Capacitatea de drenare la înălțimea de acumulare de 35 mm și scurgere liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100)



Receptor Attika din PUR cu înclinare 6 x 6 cm

cu mufă de inserție, izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat membrană bituminoasă.

Capacitatea de drenare la înălțimea de acumulare de 35 mm și scurgere liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100)



Receptor Attika din PUR ca preaplin de urgență

cu mufă de inserție și ca preaplin de urgență la înălțimea de acumulare de 35 mm, izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială). **Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!** Capacitatea de drenare la înălțimea de acumulare de 35 mm și scurgere liberă: 0,4 l/s (DN 50); 0,7 l/s (DN 70); 0,9 l/s (DN 100)

NOU!



Țevă cu mufă DN 90 din PE (neagră), 50 cm lungime

potrivit pentru toate receptoarele Attika DN 100 din PUR

NOU!



Teu din Titanzinc

cu garnitură, potrivit pentru țevă cu mufă DN 90 din PE, pentru conectarea la un burlan de zinc vertical DN 100 (din 6 piese)

NOU!



Coturi din Titanzinc

cu garnitură, potrivit pentru țevă cu mufă DN 90 din PE, pentru conectarea la un burlan de zinc vertical DN 100 (din 6 piese)



Exemplu de montaj: Receptor Attika cu înclinare DN 100, cu țevă, cu mufă DN 90 din PE și Teu din Titanzinc

VE 1 - Ambalare 1: Buc / cutie; *VE 2 - Ambalare 2: nr. max. cutii / Colet

*Index producători membrane, folii speciale/manșete speciale la pag. 34. Vă rugăm să specificați în momentul comenzii !

Receptor Attika cu accesorii

Dimensiune	Cod Articol	Pret €/Bucată	VE1**/ VE2***
DN 50	3420	84	2/6
	3420.AB	217	
DN 100	2633	48	
NW 100, din 6 piese			
DN 50	2450	74	1/6
DN 70	2452	79	1/6
DN 100	2454	84	1/6
Suprataxă pentru reducerea înălțimii		27	
DN 50	2450.45	106	
DN 70	2452.45	111	
DN 100	2454.45	118	
Suprataxă pentru reducerea înălțimii		27	
DN 50	2450.1	77	
DN 70	2452.1	82	
DN 100	2454.1	86	
Suprataxă pentru reducerea înălțimii		27	
DN 50	2450.1.45	115	
DN 70	2452.1.45	120	
DN 100	2454.1.45	125	
Suprataxă pentru reducerea înălțimii		27	



Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR cu țevă cu mufă din PP 50 cm (neagră)
izolat termic, fără CFC, poate fi scurtat; cu grilă de pietriș din oțel inoxidabil și panou de protecție la supraplin (poate fi reglat la înălțimea de preaplin de urgență dorită). Potrivit pentru receptor Attika cu mufă DN 100 cu sau fără înclinare.
Pentru drenaj de urgență și drenaj normal în același timp.



2 in 1

Exemple de aplicații:

stânga: **Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR** cu Receptor Attika DN 100 (Art.-Nr. 3415)
dreapta: **Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR** cu Receptor Attika cu înclinare DN 100 (Art.-Nr. 3444.BIT)



2 in 1

Ramificație din oțel inoxidabil

potrivit pentru preaplin de urgență îngropat Attika din PUR.
Pentru conexiune directă la conducta de scurgere, nu necesită colector de apă! Pentru o calitate superioară, preaplinul de urgență Attika poate fi livrat cu țevă de scurgere din oțel inoxidabil.

Exemple de asamblare



NOU!

Reducție DN100

din Titanzinc, fără garnitură, potrivit pentru ramificație, pentru țevă de scurgere verticală din zinc.



Exemple de asamblare pentru reducție



Preaplin de urgență Attika din PUR 170

cu grilă superioară de 250 x 120 mm. Înălțimea de 170 mm poate fi micșorată! Potrivit pentru toate receptoarele Attika cu mufă.

Capacitatea de drenare a receptorului Attika este crescută de acest preaplin de urgență (valori la cerere)!

Exemplu de asamblare (dr.): Preaplin de urgență Attika din PUR 170 în receptor Attika din PUR cu înclinare 6 x 6 cm.



Preaplin de urgență Attika din PUR 450

cu grilă superioară de 250 x 120 mm. Înălțimea de 450 mm poate fi micșorată! Potrivit pentru toate receptoarele Attika cu mufă.

Capacitatea de drenare a receptorului Attika este crescută de acest preaplin de urgență (valori la cerere)!



Element de drenaj Attika din PUR 170

identic cu cel de mai sus, dar cu decupare în V pentru drenarea în condiții de siguranță pe 2 niveluri: 1. Drenarea de la suprafață, 2. Drenarea apei murdare



Capacitatea de drenare a receptorului Attika este crescută de acest element de drenaj Attika (valori la cerere)!

Element de drenaj Attika din PUR 450

cu grilă superioară de 250 x 120 mm. Înălțimea de 450 mm poate fi micșorată! În plus față de cel de mai sus, cu decupare în V și deschideri opționale laterale de drenare în partea superioară (93 de deschideri) pentru drenarea în condiții de siguranță pe 3 niveluri:
1. Drenarea de la suprafață,
2. Drenarea de la partea superioară a acoperișurilor izolate inversate,
3. Drenarea din stratul de etanșare.
Potrivit pentru toate receptoarele Attika cu mufă.

VE 1 - Ambalare 1: Buc / cutie; *VE 2 - Ambalare 2: nr. max. cutii / Colet

*Index producători membrane, folii speciale/manșete speciale la pag. 34. Vă rugăm să specificați în momentul comenzii!

Receptor Attika cu accesorii

		Dimensiune	Cod Articol	Preț €/Bucătă	VE1**/ VE2***	
	Preaplin de urgență Attika izolat termic, fără CFC, cu țevă din PP cu mufă (neagră) 50 cm lungime și guler turnat pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PVC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Capacitate de drenare: vezi Receptor Attika.	DN 50	3400	72	5/15	
		DN 70	3401	90	5/15	
		DN 100	3402	124	2/2	
	Preaplin de urgență Attika din oțel inoxidabil cu flanșă de prindere și garnitură de etanșare pe flanșă pentru prinderea membranelor bituminoase, din material plastic sau EPDM, pentru acoperișuri de toate tipurile. Capacitate de drenare: vezi Receptor Attika.	Lungime țevă 30 cm:				
		DN 50	2680	187	2/8	
		DN 70	2682	211	2/8	
		DN 100	2684	320	2/8	
		Lungime țevă 55 cm:				
		DN 50	2680.55	212	2/6	
DN 70	2682.55	241	2/6			
DN 100	2684.55	350	1/3			
	Parafrunzar din PE cu suport de siguranță din oțel inoxidabil Potrivit pentru Receptor Attika din PUR sau Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție	DN 50	3491.1	25		
		DN 70/100	3492.1	27		
	Parafrunzar din PP potrivit pentru Receptor Attika din PUR potrivit pentru Receptor Attika din PUR cu mufă de inserție potrivit pentru Receptor Attika din PUR cu înclinare 6x6 potrivit pentru Receptor Attika din PUR ca preaplin de urgență	DN 50	3491	10		
		DN 70	3492	12		
		DN 100	3493	12		
	Țevă din oțel inoxidabil cu mufă, lungime 25 cm potrivită pentru toate receptoarele Attika și Attika Super	DN 50	2631	33		
		DN 70	2632	44		
		DN 100	2634	61		
	Țevă din oțel inoxidabil cu mufă, lungime 50 cm potrivită pentru toate receptoarele Attika și Attika Super	DN 50	2631.55	60		
		DN 70	2632.55	71		
		DN 100	2634.55	86		
	Cot din oțel inoxidabil 87.5° și cu mufă	DN 50	2650	60		
		DN 70	2652	78		
		DN 100	2654	112		
	Țevă din PP cu mufă (neagră) potrivită pentru toate Receptoarele Attika, lungime 50 cm.	DN 50	3460	17		
		DN 70	3462	22		
		DN 100	3464	30		
	Piesă de mascare pentru fațadă din oțel inoxidabil pentru receptoare Attika potrivită pentru Receptor Attika DN 50 potrivită pentru Receptor Attika DN 70 potrivită pentru Receptor Attika DN 100		2460.50	37		
			2460.70	48		
			2460.100	63		