

■ Scurgere continuă pentru balcon, redus



Scurgere continuă pentru balcon , redus

din aluminiu, cu flanșă de prindere DN 70, lățimea flanșei de 40 mm.
Soluție specială pentru construcții prefabricate.

Dimension	Artikel-Nr.	Preis €/Stück	VE** 1-2-3
DN 70	2701	192,-	2-12-240

■ Receptor din oțel inoxidabil



Receptor din oțel inoxidabil

din oțel inoxidabil, cu mufă și parafrunzar integrate, kit de montaj pentru parafrunzar, flanșă de prindere și garnitură de etanșare. Mufa servește pentru a avea o conexiune sigură între elementul de bază și prelungitor.

Acest receptor este, conform DIN 4102, **incombustibil**
(Clasa de rezistență la foc A1). Lungimea țevii: 30 cm

Dimension	Art.-Nr.	Preis €/Stück	VE** 1-2-3
DN 50	2600	223,-	2-8-92
DN 70	2602	253,-	2-8-92
DN 100	2604	362,-	2-8-92
waagerecht:			
DN 50	2611	253,-	2-8-92
DN 70	2612	301,-	2-8-92
DN 100	2614	422,-	2-8-92
Prelungitor din oțel inoxidabil			
DN 50	2680	204,-	2-8-92
DN 70	2682	229,-	2-8-92
DN 100	2684	338,-	2-8-92



Prelungitor din oțel inoxidabil

cu mufă integrată, flanșă de prindere și garnitură de etanșare, potrivit pentru Receptor din oțel inoxidabil.

Pentru o grosime a izolației de până la 25 cm.

Pentru izolarea termică de peste 25 cm, aceasta poate fi extinsă după cum este necesar cu o țevă din oțel inoxidabil (vezi pagina 25).



Exemplu de montaj

Receptor orizontal din oțel inoxidabil cu prelungitor potrivit.

* Anschlussbahnen und Sonderfolien/Sondermanschetten siehe Seite 38, bitte bei der Bestellung angeben!

** Verpackungseinheiten: 1 = Stück/Karton – 2 = max. Stück/Sendungspaket – 3 = Stück/Europalette