

■ Scurgere continuă pentru balcon, redus



Scurgere continuă pentru balcon , redus

din aluminiu, cu flanșă de prindere DN 70, lățimea flanșei de 40 mm. Soluție specială pentru construcții prefabricate.

Dimensiune	Cod prod.	Preț €/buc.	UA** 1-2-3
DN 70	2701	207,-	2-12-240

■ Receptor din oțel inoxidabil



Receptor din oțel inoxidabil

din oțel inoxidabil, cu mufă și parafrunzar integrate, kit de montaj pentru parafrunzar, flanșă de prindere și garnitură de etanșare. Mufa servește pentru a avea o conexiune sigură între elementul de bază și prelungitor.

Acest receptor este, conform DIN 4102, incombustibil (Clasa de rezistență la foc A1). Lungimea țevii: 30 cm

Dimensiune	Cod prod.	Preț €/buc.	UA** 1-2-3
DN 50	2600	243,-	2-8-92
DN 70	2602	267,-	2-8-92
DN 100	2604	378,-	2-8-92



orizontal:			
Dimensiune	Cod prod.	Preț €/buc.	UA** 1-2-3
DN 50	2611	267,-	2-8-92
DN 70	2612	315,-	2-8-92
DN 100	2614	438,-	2-8-92



Prelungitor din oțel inoxidabil

cu mufă integrată, flanșă de prindere și garnitură de etanșare, potrivit pentru Receptor din oțel inoxidabil.

Pentru o grosime a izolației de până la 25 cm.

Pentru izolarea termică de peste 25 cm, aceasta poate fi extinsă după cum este necesar cu o țevă din oțel inoxidabil (vezi pagina 25).

DN 50	2680	219,-	2-8-92
DN 70	2682	243,-	2-8-92
DN 100	2684	354,-	2-8-92



Exemplu de montaj

Receptor orizontal din oțel inoxidabil cu prelungitor potrivit.

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 38, vă rugăm să specificați în comandă!