



Receptor compact cu guler

Seria top!

Dimensiune	Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
 Receptor compact cu guler din PUR, cu ieșire verticală Izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și conexiune pentru toate tipurile de membrane (PVC, BIT, TPO, FPO etc.). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!	vertical:	120,-	1-4-42
	DN 70 3102		
	DN 100 3104		
 Receptor compact cu guler din PUR, cu ieșire orizontală Izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și conexiune pentru toate tipurile de membrane (PVC, BIT, TPO, FPO etc.). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!	orizontal:	162,-	1-4-42
	DN 70 3112		
	DN 100 3114		
 Receptor compact cu guler din PUR, cu ieșire verticală, cu sistem de încălzire alimentat la 230V (cu termostat) Lungime cablu: 0,8 m. Încălzit de un element de încălzire PTC integrat, cu autoreglare 230 V. Împreună cu receptoarele noastre cu încălzire, vă recomandăm să utilizați setul de bază întrerupător de îngheț (art. nr. 5922, vezi pagina 34). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!	vertical, încălzire (230V):	213,-	1-4-42
	DN 70 3122.2		
	DN 100 3124.2		
 Receptor compact cu guler din PUR, cu ieșire verticală, cu sistem de încălzire alimentat la 230V (cu termostat) Lungime cablu: 0,8 m. Încălzit de un element de încălzire PTC integrat, cu autoreglare 230 V. Împreună cu receptoarele noastre cu încălzire, vă recomandăm să utilizați setul de bază întrerupător de îngheț (art. nr. 5922, vezi pagina 34). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!	orizontal, încălzire (230V):	237,-	1-4-42
	DN 70 3132.2		
	DN 100 3134.2		
 Prelungitor din PUR Izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și conexiune pentru toate tipurile de membrane (PVC, BIT, TPO, FPO etc.) și garnitură de etanșare antirefulare. Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Potrivit pentru toate tipurile de receptoare compacte cu guler, verticale și orizontale. Noua garnitură de etanșare antirefulare este fixată în elementul de bază. Pentru grosimi ale izolației de până la 16, 23 sau 35 cm. Poate fi prelungit după cerere de la 35 cm cu o țevă HT DN 125 (Art. Nr. 2394).	până la 16 cm 3181 până la 23 cm 3183 până la 35 cm 3185	111,- 123,- 141,-	1-4-42 2-2-40 2-2-40

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet