







## Receptor compact cu guler

|  |  | Dimensiune   Cod prod.   | Preț<br>€/buc.          | UA**<br>1-2-3              |
|--|--|--|-------------------------|----------------------------|
|    | <p><b>Receptor compact cu guler din PUR</b><br/>izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și conexiune pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PC sau membrană specială). <b>Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!</b></p>  | <b>vertical:</b>   | 117,-                   | 1-4-46                     |
|  |  | DN 70 <b>3102</b><br>DN 100 <b>3104</b><br>DN 125 <b>3106</b>                  |                         |                            |
|    |  | <b>orizontal:</b>  | 156,-                   | 1-4-46                     |
|  |  | DN 70 <b>3112</b><br>DN 100 <b>3114</b><br>DN 125 <b>3115</b>                  |                         |                            |
|    | <p><b>Receptor copact cu guler din PUR, încălzit</b><br/>izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și conexiune pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PC sau membrană specială). <b>Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!</b><br/>Lungime cablu:0.8 m</p>   | <b>vertical,</b><br><b>încălzit (230V):</b>                                    | 207,-                   | 1-4-46                     |
|  |  | DN 70 <b>3122.2</b><br>DN 100 <b>3124.2</b><br>DN 125 <b>3126.2</b>            |                         |                            |
|    | <p>Poate fi încălzit cu un element de încălzire PTC integrat, cu autoreglare de 230 V. Vă recomandăm să utilizați setul de bază antiîngheț (art. nr. 5922, vezi p. 32).</p>  | <b>orizontal,</b><br><b>încălzit (230V):</b>                                   | 231,-                   | 1-4-46                     |
|  |  | DN 70 <b>3132.2</b><br>DN 100 <b>3134.2</b><br>DN 125 <b>3136.2</b>            |                         |                            |
|   | <p><b>Prelungitor din PUR</b><br/>izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și conexiune pentru diferite soluții de acoperiș și garnitură de etanșare antirefulare. <b>Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii.</b> Potrivit pentru toate tipurile de receptoare compacte cu guler, verticale și orizontale. <b>Noua garnitură de etanșare antirefulare</b> este fixată în elementul de bază. Pentru grosimi ale izolației de până la 16, 23 sau 35 cm. Poate fi prelungit după cerere de la 35 cm cu o țevă HT DN 125 (Art. Nr. 2394).</p> | până la 16 cm <b>3181</b><br>la 23 cm <b>3183</b><br>până la 35 cm <b>3185</b> | 108,-<br>120,-<br>138,- | 1-4-46<br>2-2-36<br>2-2-36 |

\*\* Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet

\* Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 38, vă rugăm să specificați în comanda!