

■ Receptor compact cu guler

		Dimension	Artikel-Nr.	Preis €/Stück	VE** 1-2-3
	<p>Receptor compact cu guler din PUR izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și conexiune pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!</p>	vertical:	DN 70 3102	111,-	1-4-46
			DN 100 3104		
		orizontal:	DN 70 3112	149,-	1-4-46
			DN 100 3114		
	<p>Receptor copact cu guler din PUR, încălzit izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și conexiune pentru diferite soluții de acoperiș (membrană bituminoasă, PC sau membrană specială). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!</p> <p>Poate fi încălzit cu un element de încălzire PTC integrat, cu autoreglare de 230 V. Vă recomandăm să utilizați setul de bază antiîngheț (art. nr. 5922, vezi p. 32).</p>	vertical, încălzit (230V):	DN 70 3122.2	192,-	1-4-46
			DN 100 3124.2		
		orizontal, încălzit (230V):	DN 70 3132.2	217,-	1-4-46
			DN 100 3134.2		
 	<p>Prelungitor din PUR izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și conexiune pentru diferite soluții de acoperiș și garnitură de etanșare antirefulare. Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii. Potrivit pentru toate tipurile de receptoare compacte cu guler, verticale și orizontale. Noua garnitură de etanșare antirefulare este fixată în elementul de bază. Pentru grosimi ale izolației de până la 16, 23 sau 35 cm. Poate fi prelungit după cerere de la 35 cm cu o țeavă HT DN 125 (Art. Nr. 2394).</p>	până la 16 cm 3181	103,-	1-4-46	
		la 23 cm 3183			22-36
		până la 35 cm 3185			22-36
	<p>Accesorii de scurgere din PUR pentru drenaj de urgență Ideal pentru realizarea sistemelor de drenaj de urgență conform DIN 1986-100 și DIN 12056-3 pentru acoperișuri plate.</p> <p>Tip I: potrivit pentru Prelungitoarele din seria receptoarelor universale si compact cu guler cu garnitură de etanșare antirefulare, reglabilă continuu pe înălțime de la 35 la 90 mm.</p>	Tip I 2091	91,-	1-4-46	
	<p>Tip II: potrivit pentru Receptoarele universale si compacte cu guler cu garnitură de etanșare antirefulare, reglabilă continuu pe înălțime de la 35 la 90 mm.</p>	Tip II 2091.I	92,-	1-4-46	