


## ■ Receptor cu flanșă DN 150 - Originalul!



### Receptor cu flanșă din PUR

Cu izolație termică, fără CFC, cu parafrunzar, flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil cu dublu rol atât pentru presiunea exercitată de flansa cât și pentru protecția antirefulare. Pentru fixare pe toate tipurile de membrane din bitum, PVC, EPDM etc.



### Receptor cu flanșă din PUR, încălzit

Cu izolație termică, fără CFC, cu parafrunzar, flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil cu dublu rol atât pentru presiunea exercitată de flansa cât și pentru protecția antirefulare.



### Prelungitor din PUR

Cu izolație termică, fără CFC, cu flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil. **Adecvat tuturor Receptoarelor cu flanșă, cu ieșire verticală sau cu ieșire orizontală.** Potrivit pentru izolații de până la 12, 16 cm. De la 16 cm doar cu țevă HT DN150 ca extensie.

Dimensiune	Cod Articol	Preț €/Bucată	VE1**/ VE2***
DN 150	<b>2008</b> cu ieșire verticală:	140	2/2
DN 150	<b>2028.2</b> cu ieșire verticală, încălzire (230V):	229	2/2
până la 12 cm	<b>2080</b>	127	2/2
până la 16 cm	<b>2081</b>	130	2/2

\*\*VE 1 - Ambalare 1: Buc / cutie; \*\*\*VE 2 - Ambalare 2: nr. max. cutii / Colet

\* Index producători membrane, folii speciale/manșete speciale la pag. 34. Vă rugăm să specificați în momentul comenzii!