




■ Receptor cu flanșă DN 150

		Dimensiune Cod prod.	Preț €/buc.	UA** 1-2-3
	<p>Receptor cu flanșă din PUR Cu izolație termică, fără CFC, cu parafrunzar, flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil cu dublu rol atat pentru presiunea exercitata de flansa cat si pentru protectia antirefulare. Pentru fixare pe toate tipurile de membrane din bitum, PVC, EPDM etc.</p>	<p>cu ieșire verticală: DN 150 2008</p>	159,-	2-2-36
	<p>Receptor cu lanșă din PUR, încălzit Cu izolație termică, fără CFC, cu parafrunzar, flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil cu dublu rol atat pentru presiunea exercitata de flansa cat si pentru protectia antirefulare. Poate fi încălzit cu un element de încălzire PTC integrat, cu autoreglare de 230 V. Vă recomandăm să utilizați setul de bază antiîngheț (art. nr. 5922, vezi p. 32).</p>	<p>cu ieșire verticală, încălzire (230V): DN 150 2028.2</p>	255,-	2-2-36
	<p>Prelungitor din PUR Cu izolație termică, fără CFC, cu flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil. Adecvat tuturor Receptoarelor cu lanșă, cu ieșire verticală sau cu ieșire orizontală. Potrivit pentru izolații de până la 12, 16 cm. De la 16 cm doar cu țevă HT DN150 ca extensie.</p>	<p>până la 12 cm 2080 până la 16 cm 2081</p>	147,- 150,-	2-2-36 2-2-36

** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie – 2 = max.buc/pachet transport – 3 = buc./Europalet

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 38, vă rugăm să specificați în comanda!