



■ Receptor cu flanșă DN 150

		Dimensiune	Cod produs	Pret €/buc	UA** 1-2-3
	Receptor cu flanșă PUR, cu ieșire verticală Izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar, inclusiv kit de fixare, garnitură combinată pentru presarea flanșei/protecție la antirefulare și flanșă de prindere. Pentru fixare pe toate tipurile de membrane (PVC, BIT, TPO, FPO etc.).	vertical: DN 150	2008	159,-	2-2-40
	Receptor cu flanșă PUR, cu ieșire verticală, cu sistem de încălzire alimentat la 230V (cu termostat) Lungime cablu: 0,8 m. Încălzit de un element de încălzire PTC integrat, cu autoreglare 230 V. Împreună cu receptoarele noastre cu încălzire, vă recomandăm să utilizați setul de bază întrerupător de îngheț (art. nr. 5922, vezi pagina 34).	vertical, încălzire (230V): DN 150	2028.2	261,-	2-2-40
	Prelungitor din PUR Izolat termic, fără CFC, cu flanșă de prindere și etanșare prin presare a flanșei, potrivit pentru toate Receptoarele cu flanșă . Pentru grosime a izolației de la 12 cm până la 16 cm. De la 16 cm poate fi extinsă, după cum este necesar, cu țevă cu mufă HT DN 150 (Art.-Nr. 2395).	de la 12 cm de la 16 cm	2080 2081	147,- 153,-	2-2-40 2-2-40

*Pentru membrane și folii speciale/manșone speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet