

■ Receptor universal



Receptor universal din PUR

Cu izolație termică, fără CFC, cu parafrunzar, flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil cu dublu rol atât pentru presiunea exercitată de flanșa cât și pentru protecția antirefulare. Pentru fixare pe toate tipurile de membrane din bitum, PVC, EPDM etc.



Receptor universal din PUR, cu sistem de încălzire

Cu izolație termică, fără CFC, cu parafrunzar, flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil cu dublu rol atât pentru presiunea exercitată de flanșa cât și pentru protecția antirefulare.

Poate fi încălzit cu un element de încălzire PTC integrat, cu autoreglare de 230 V. Vă recomandăm să utilizați setul de bază antiîngheț (art. nr. 5922, vezi p. 32).



Prelungitor din PUR

Cu izolație termică, fără CFC, cu flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil. **Adecvat tuturor receptoarelor Universale, cu ieșire verticală sau cu ieșire orizontală.**

Potrivit pentru izolații de până la 16, 23 sau 35 cm grosime. Poate fi prelungit după cerere de la 35 cm cu o țevă HT DN 125 (Art. Nr. 2394). Cu garnitură de etanșare antirefulare (art. nr. 5990.N) potrivită și pentru toate Receptoarele compacte cu guler.



Accesoriu de scurgere din PUR pentru drenaj de urgență

Ideal pentru realizarea sistemelor de drenaj de urgență conform DIN 1986-100 și DIN 12056-3 pentru acoperișuri plate.

Tip I: potrivit pentru **Prelungitoarele din seria receptoarelor universale și compacte cu guler** cu garnitură de etanșare antirefulare, reglabilă continuu pe înălțime de la 35 la 90 mm.



Tip II: potrivit pentru **Receptoarele universale și compacte cu guler** cu garnitură de etanșare antirefulare, reglabilă continuu pe înălțime de la 35 la 90 mm.

Dimension	Artikel-Nr.	Preis €/Stück	VE** 1-2-3
Cu ieșire verticală,			
DN 70	2102	124,-	1-4-46
DN 100	2104		
DN 125	2106		
Cu ieșire orizontală			
DN 70	2111	172,-	1-4-46
DN 100	2114		
DN 125	2116		
Cu ieșire verticală , încălzire (230V):			
DN 70	2122.2	205,-	1-4-46
DN 100	2124.2		
DN 125	2126.2		
Cu ieșire orizontală, încălzire (230V):			
DN 70	2132.2	253,-	1-4-46
DN 100	2134.2		
DN 125	2136.2		
până la 16 cm	2181	120,-	1-4-46
până la 23 cm	2183	127,-	2-2-36
până la 35 cm	2185	151,-	2-2-36
Tip I	2091	91,-	1-4-46
Tip II	2091.I	92,-	1-4-46

** Verpackungseinheiten: 1 = Stück/Karton – 2 = max. Stück/Sendungspaket – 3 = Stück/Europalette