

■ Receptor universal



Receptor universal din PUR

Cu izolație termică, fără CFC, cu parafrunzar, flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil cu dublu rol atât pentru presiunea exercitată de flanșa cât și pentru protecția antirefulare. Pentru fixare pe toate tipurile de membrane din bitum, PVC, EPDM etc.



Receptor universal din PUR, cu sistem de încălzire

Cu izolație termică, fără CFC, cu parafrunzar, flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil cu dublu rol atât pentru presiunea exercitată de flanșa cât și pentru protecția antirefulare. Lungime cablu: 0.80 m

Poate fi încălzit cu un element de încălzire PTC integrat, cu autoreglare de 230 V. Vă recomandăm să utilizați setul de bază antiîngheț (art. nr. 5922, vezi p. 32).



Prelungitor din PUR

Cu izolație termică, fără CFC, cu flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil. **Adecvat tuturor receptoarelor Universale, cu ieșire verticală sau cu ieșire orizontală.**

Potrivit pentru izolații de până la 16, 23 sau 35 cm grosime. Poate fi prelungit după cerere de la 35 cm cu o țevă HT DN 125 (Art. Nr. 2394). Cu garnitură de etanșare antirefulare (art. nr. 5990.N) potrivită și pentru toate Receptoarele compacte cu guler.



Accesoriu de scurgere din PUR pentru drenaj de urgență

Ideal pentru realizarea sistemelor de drenaj de urgență conform DIN 1986-100 și DIN 12056-3 pentru acoperișuri plate.

Tip I: potrivit pentru **Prelungitoarele din seria receptoarelor universale si compact cu guler** cu garnitură de etanșare antirefulare, reglabilă continuu pe înălțime de la 35 la 90 mm.



Tip II: potrivit pentru **Receptoarele universale si compacte cu guler** cu garnitură de etanșare antirefulare, reglabilă continuu pe înălțime de la 35 la 90 mm.

Dimensiune Cod prod.	Preț €/buc.	UA** 1-2-3
Cu ieșire verticală, DN 70 2102 DN 100 2104 DN 125 2106	132,-	1-4-46
Cu ieșire orizontală DN 70 2111 DN 100 2114 DN 125 2116	183,-	1-4-46
Cu ieșire verticală , încălzire (230V): DN 70 2122.2 DN 100 2124.2 DN 125 2126.2	219,-	1-4-46
Cu ieșire orizontală, încălzire (230V): DN 70 2132.2 DN 100 2134.2 DN 125 2136.2	279,-	1-4-46
până la 16 cm 2181 până la 23 cm 2183 până la 35 cm 2185	126,- 132,- 159,-	1-4-46 2-2-36 2-2-36
Tip I 2091	96,-	1-4-46
Tip II 2091.I	99,-	1-4-46

** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet