


■ Receptor universal

		Dimensiune	Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
	Receptor universal din PUR cu ieșire verticală Izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar, etanșare combinată pentru protecția la presare/antirefulare, cu flanșă de prindere (din oțel inoxidabil). Pentru fixare pe toate tipurile de membrane (PVC, BIT, TPO, FPO etc.).	vertical: DN 70 DN 100 DN 125	2102 2104 2106	135,-	1-4-42
	Receptor universal din PUR cu ieșire orizontală Izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar, etanșare combinată pentru protecția la presare/antirefulare, cu flanșă de prindere (din oțel inoxidabil). Pentru fixare pe toate tipurile de membrane (PVC, BIT, TPO, FPO etc.).	orizantal: DN 70 DN 100 DN 125	2111 2114 2116	186,-	1-4-42
	Receptor universal din PUR cu ieșire verticală, cu sistem de încălzire alimentat la 230V (cu termostat) Lungime cablu: 0,8 m. Încălzit de un element de încălzire PTC integrat, cu autoreglare 230 V. Împreună cu receptoarele noastre cu încălzire, vă recomandăm să utilizați setul de bază întrerupător de îngheț (art. nr. 5922, vezi pagina 34).	vertical, încălzire (230V): DN 70 DN 100 DN 125	2122.2 2124.2 2126.2	225,-	1-4-42
	Receptor universal din PUR cu ieșire orizontală, cu sistem de încălzire alimentat la 230V (cu termostat) Lungime cablu: 0,8 m. Încălzit de un element de încălzire PTC integrat, cu autoreglare 230 V. Împreună cu receptoarele noastre cu încălzire, vă recomandăm să utilizați setul de bază întrerupător de îngheț (art. nr. 5922, vezi pagina 34).	orizantal, încălzire (230V): DN 70 DN 100 DN 125	2132.2 2134.2 2136.2	285,-	1-4-42
	Prelungitor din PUR Cu izolație termică, fără CFC, cu flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil. Adecvat tuturor receptoarelor Universale, cu ieșire verticală sau cu ieșire orizontală. Potrivit pentru izolații de până la 16, 23 sau 35 cm grosime. Poate fi prelungit după cerere de la 35 cm cu o țevă HT DN 125 (Art. Nr. 2394). Cu garnitură de etanșare antirefulare (art. nr. 5990.N) potrivită și pentru toate Receptoarele compacte cu guler.	până la 16 cm până la 23 cm până la 35 cm	2181 2183 2185	129,- 135,- 159,-	1-4-40 2-2-40 2-2-40
	Corp izolator pentru prelungitor Fabricat din EPS extra stabil, 500 x 500 x 100 mm, pentru instalarea optimă a elementului de prelungire (din seria universală sau compactă a gulerului) în izolația termică. Acest lucru face asamblarea elementului de extensie mai ușoară sau mai rapidă.		2188	69,-	4-4-36
	Guler de mascare din tabla - Grumbach Potrivit pentru seria de scurgere cu guler universal sau compact. Placă de acoperire conform DIN 18807-3 pentru acoperirea deschi-derilor din profile trapezoidale din oțel până la dimensiunea de 300 x 300 mm. Cu o formă pentru montarea pe suprafețe plane a scurgerilor universale verticale sau compacte cu guler.		2189	57,-	
	Accesoriu de scurgere din PUR pentru drenaj de urgență Ideal pentru realizarea sistemelor de drenaj de urgență conform DIN 1986-100 și DIN 12056-3 pentru acoperișuri plate. Tip I: potrivit pentru prelungitoarele din seria receptoarelor universale si compacte cu guler cu garnitură de etanșare antirefulare, reglabilă continuu pe înălțime de la 35 la 90 mm.	Tip I	2091	99,-	1-4-42
	Tip II: potrivit pentru Receptoarele universale si compacte cu guler cu garnitură de etanșare antirefulare, reglabilă continuu pe înălțime de la 35 la 90 mm.	Tip II	2092	102,-	1-4-42

** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie – 2 = max.buc/pachet transport – 3 = buc./Europalet