






■ Receptor universal - Cel mai utilizat!

		Dimensiune	Cod Articol	Preț €/Bucată	VE 1**/ VE 2***
	<p>Receptor universal din PUR Cu izolație termică, fără CFC, cu parafrunzar, flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil cu dublu rol atat pentru presiunea exercitata de flansa cat si pentru protectia antirefulare. Pentru fixare pe toate tipurile de membrane din bitum, PVC, EPDM etc.</p>		Cu ieșire verticală, DN 70 2102 DN 100 2104 DN 125 2106	112	1/4
			Cu ieșire orizontală DN 70 2111 DN 100 2114 DN 125 2116	154	1/4
	<p>Receptor universal din PUR, cu sistem de încălzire Cu izolație termică, fără CFC, cu parafrunzar, flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil cu dublu rol atat pentru presiunea exercitata de flansa cat si pentru protectia antirefulare.</p>		Cu ieșire verticală , încălzire (230V): DN 70 2122.2 DN 100 2124.2 DN 125 2126.2	184	1/4
			Cu ieșire orizontală, încălzire (230V): DN 70 2132.2 DN 100 2134.2 DN 125 2136.2	229	1/4
	<p>Prelungitor din PUR Cu izolație termică, fără CFC, cu flanșă de prindere și garnitură de etanșare din oțel inoxidabil. Adecvat tuturor receptoarelor Universale, cu ieșire verticală sau cu ieșire orizontală. Potrivit pentru izolații de până la 16, 23 sau 35 cm grosime.</p>		până la 16 cm 2181 până la 23 cm 2183 până la 35 cm 2185	107 115 137	1/4 2/2 2/2