



■ Receptor cu guler DN 150

		Dimensiune	Cod produs	Preț €/buc	UA** 1-2-3
	Receptor cu guler din PUR, cu ieșire verticală Izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și conexiune pentru pentru toate tipurile de membrane (PVC, BIT, TPO, FPO etc.). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!	vertical: DN 150	3008	147,-	1-4-42
	Receptor cu guler din PUR, cu ieșire verticală, cu sistem de încălzire alimentat la 230V (cu termostat) Lungime cablu: 0,8 m. Încălzit de un element de încălzire PTC integrat, cu autoreglare 230 V. Împreună cu receptoarele noastre cu încălzire, vă recomandăm să utilizați setul de bază întrerupător de îngheț (art. nr. 5922, vezi pagina 34). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!	vertical, încălzire (230V): DN 150	3028.2	237,-	1-4-42
	Prelungitor PUR Izolat termic, fără CFC, cu parafrunzar, garnitură de etanșare antirefulare și conexiune pentru pentru toate tipurile de membrane (PVC, BIT, TPO, FPO etc.). Vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii! Potrivit pentru toate receptoarele cu guler DN 150. Pentru grosimi ale izolației de până la 16 sau 23 cm.	până la 16 cm până la 23 cm	3081 3083	135,- 147,-	1-4-42 2-2-40

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 39, vă rugăm să specificați în comandă! ** Unități de ambalare: 1 = bucată/cutie - 2 = max.buc/pachet transport - 3 = buc./Europalet