




■ Receptor cu guler DN 150

		Dimensiune Cod prod.	Preț €/buc.	UA** 1-2-3
	<p>Receptor cu guler din PUR zolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și conexiune pentru diferite soluții de acoperiș (Membrana bituminoasă, PC sau membrană specială, vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!)</p>	<p>cu ieșire verticală: DN 150 3008</p>	147,-	1-4-46
	<p>Receptor cu guler din PUR, încălzit zolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și conexiune pentru diferite soluții de acoperiș (Membrana bituminoasă, PC sau membrană specială, vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!). Lungime cablu: 0.8 m Poate fi încălzit cu un element de încălzire PTC integrat, cu autoreglare de 230 V. Vă recomandăm să utilizați setul de bază antiîngheț (art. nr. 5922, vezi p. 32).</p>	<p>cu ieșire verticală, încălzire (230V): DN 150 3028.2</p>	231,-	1-4-46
	<p>Prelunitor din PUR zolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și conexiune pentru diferite soluții de acoperiș (Membrana bituminoasă, PTC sau membrană specială, vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii!) și garnitură de etanșare antirefulare. Potrivit pentru toate tipurile de receptoare cu guler. Pentru grosimi ale izolației de până la 16 sau 23 cm.</p>	<p>până la 16 cm 3081 până la 23 cm 3083</p>	132,- 147,-	1-4-46 2-2-36

*Pentru membrane și folii speciale/manșoane speciale, vezi pagina 38, vă rugăm să specificați în comandă!